


VSH XPress FullFlow Inox vanne à boisseau sphérique FF 28xG1" (DN25)

Le VSH XPress FullFlow XPR21000 est une vanne à boisseau sphérique à plein passage en acier inoxydable avec une presse et une extrémité de fil. Le vanne VSH Xpress FullFlow est de conception unique avec un alésage optimum. En utilisant le vanne à boisseau sphérique VSH XPress FullFlow, vous êtes toujours assuré que le matériau de votre canalisation en acier au carbone correspond directement aux raccords VSH XPress.

- conception compacte plein passage, produite en une seule pièce minimisant le risque de fuites
- identifiant d'application interchangeable pour distinguer les applications chaudes et froides
- fonction de fuite avant sertissage (LBP)
- identification unique de la valve marquée au laser



2025001000

Type XPR21000

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériaux coprs	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 1	28 Millimetre
Housing material	Acier inoxydable	Température medium maximum (continue)	135 degré Celsius
Qualité de matière	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Surface protection housing	Sans	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Matériau joint boisseau sphérique	PTFE	Longueur connexion 1	67,5 Millimetre
matériau boisseau sphérique	Acier inoxydable	Longueur utile connexion 1	45,3 Millimetre
Matériau broche	Acier inoxydable	Longueur connexion 2	56 Millimetre
Matériau tige primaire	EPDM	Longueur utile connexion 2	37 Millimetre
Matériau tige secondaire	PTFE	Hauteur poignée	50 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 25	Longueur poignée	15 Millimetre
Raccordement 1	Manchon à sertir	Angle de la vanne	0 Degrees
Avec raccord connexion 1	✗	Dimension clé pivotante	41 Millimetre
Contour code connexion 1	M		
diamètre intérieur connexion 2	1" (25)		
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)		
Avec raccord connexion 2	✗		
Certifié KIWA	✓		
Phase de compression	PN 16		
Autorisé par le PCN	✗		
Bride tournante	PN 16		
Etiquette VdS	✗		
Avec vidange	✗		
Vidange	✗		
With non-return valve	✗		
Avec filtre	✗		
Etiquette DVGW	✗		
Avec thermomètre	✗		
Exécution	Droit		

With insulation shell	×
Etiquette FM	×
Etiquette UL	×
Etiquette ULC	×
Traitement de la surface	Non-traité
Etiquette LPCB	×
Stérile	×
Exempt de graisse	×
Service	Poignée
Construction du corps	Unique
Passage intégral	✓
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	✓
KIWA certified	✓