

E99980



Collection : KUMIN

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Bénéfices consommateurs

- Aérateur intégré et anticalcaire : démontage facile sans outil spécifique (pièce de montage) et nettoyage facilité
- Débit limité à 5 l/min pour une économie d'eau et un confort d'utilisation - moins de risques d'éclaboussures
- Finition durable résistant à la corrosion
- L'eau passe dans le corps du robinet sans jamais être en contact avec le chrome ou le nickel : hygiène, sécurité, économies



Bénéfices installateurs

- Tirette latérale : installation facilitée sur petits lavabos, accessibilité augmentée pour l'utilisateur
- Flexibles pré-montés pour une installation facilitée

Caractéristiques techniques

- Poids : 1,4 kg
- Normes et réglementations : NF EChAU : E00 Ch2 A3 U3 - Ps3 - ACS (Attestation Conformité Sanitaire) : 10 ACC LY 113
- Hauteur totale du robinet (mm) : 132 mm
- Raccords : Avec flexibles d'alimentation
- Hauteur sous aérateur : 63 mm
- Type d'installation : 1 trou
- Débit (l/mn sous 3 bars) : 5
- Saillie du bec (mm) : 100 mm
- Mécanisme : Cartouche à disques céramique

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - modèle Standard - avec flexibles d'alimentation. E99980. Collection : KUMIN. Poids : 1,4 kg. Type d'installation : 1 trou. Normes et réglementations : NF EChAU : E00 Ch2 A3 U3 - Ps3 - ACS (Attestation Conformité Sanitaire) : 10 ACC LY 113. Débit (l/mn sous 3 bars) : 5. Hauteur totale du robinet (mm) : 132 mm. Saillie du bec (mm) : 100 mm. Raccords : Avec flexibles d'alimentation. Mécanisme : Cartouche à disques céramique. Hauteur sous aérateur : 63 mm.