


VSH XPress Carbone raccord écrou libre FF 54xG2 3/8"

Le VSH XPress C1446 est un raccord droit à écrou tournant en acier au carbone avec une extrémité à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension

Les raccords union doivent être combinés avec leurs équivalents à filetage mâle, avec une portée plate appropriée pour le joint. Il s'agit généralement d'un filetage parallèle (G-). Il n'est pas recommandé d'utiliser des pièces à filetage conique mâle (R-), car elles offrent généralement une portée plate trop faible pour le joint plat.

1. vérifier la qualité et l'intégrité du joint plat. Le joint et les portées plates doivent être propres et exemptes de chocs ou de rayures
2. monter le raccord union sur le filetage mâle et réaliser un serrage à la main
3. tourner de 1/8 à 1 1/2 de tour, en utilisant une clé adaptée. Un serrage trop important pourrait endommager le joint d'étanchéité



6340598

Type C1446

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier	Diamètre extérieur connexion 1	54 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	St 34.2 (1.0034)	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Galvanisé/électro-zingué	Longueur	58 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Qualité matériau connexion 2	St 34.2 (1.0034)	Longueur connexion 1	47 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Galvanisé/électro-zingué	Température médium maximum (continue)	135 degré Celsius
Forme	Droit	Longueur utile connexion 1	12 Millimetre
Exécution	2 pièces	Longueur connexion 2	11,2 Millimetre
Reducing	✗	Longueur utile connexion 2	3 Millimetre
Excentrique	✗	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Système orienté	✓	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Diamètre intérieur connexion 1	DN 50		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connexion 1	M		
diamètre intérieur connexion 2	2.3 / 8"		
Raccordement 2	Boulon presse-étoupe		
code de contour	M		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✗		
Avec isolation thermique	✗		
avec emballage	✓		
Etiquette VdS	✓		

Limité	×
With connection indicator	×
Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	✓
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
DIN-CERTCO certificate	×
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×