


VSH SudoPress Cuivre Gaz coude 90° FF 22

Le VSH SudoPress SPG5002V est une courbe à 90°; pour le gaz avec deux emboîtures femelles à sertir. Le Visu-Control®; et le marquage jaunes sur le raccord garantissent une identification claire du système. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- installation plus sûre due à l'absence de flamme ou de source de chaleur
- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



6674052

Type SPG5002V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Cuivre	Angle du coude	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Cu-DHP (CW024A)	Rayon de la courbe	27 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 1	22 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,45 Millimetre
Matériau connexion 2	Cuivre	Diamètre extérieur connexion 2	22 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 2	1,45 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur	85 Millimetre
Forme	Courbe	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Exécution	Unique	Longueur connexion 1	50 Millimetre
Reducing	×	Température medium maximum (continue)	70 degré Celsius
Excentrique	×	Longueur utile connexion 1	27 Millimetre
Système orienté	✓	Longueur connexion 2	50 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 20	Longueur utile connexion 2	27 Millimetre
Raccordement 1	Manchon à sertir	Medium temperature (continuous)	-20 70 degré Celsius
Contour code connection 1	V		
diamètre intérieur connection 2	DN 20		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
code de contour	V		
Contour code connection 2	V		
Main colour fitting	Cuivre		
Matériau d'étanchéité	HNBR		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✓		
Certifié KIWA	×		
avec emballage	×		
Etiquette VdS	×		
Limité	×		

With connection indicator	✓
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Etiquette FM	✗
Etiquette LPCB	✗
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✓
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✓