Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Perforateur sans-fil SDS plus

GBH 18V-28 D



Extrêmement performant : le perforateur 18 V à poignée en D avec KickBack Control

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.250 cps/min

Référence 0 611 919 005

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.250 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 950 tr/min
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	3 kg
Porte-outils	SDS plus
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	395 x 607 x 179 mm
Force de frappe max.	3,4 J

Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur	8 – 16 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perçage à percussion dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	10,1 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Burinage dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	7,2 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Avantages :

- Très bonnes performances sans-fil, plus puissant que le modèle filaire GBH 2-28, moteur sans charbon délivrant une force de frappe de 3,4 J, rapport performance/poids de 1,1 J/kg
- Compatible avec le dispositif d'aspiration additionnel extrêmement léger GDE 28 D avec mécanisme de nettoyage de filtre pour un perçage sans poussière
- KickBack Control minimisant le risque de blessures à la main et au bras en arrêtant instantanément le perforateur et système Vibration Control améliorant la protection de l'utilisateur

