



PRODUITS
DE SOL



GOUTTIÈRES



SANITAIRE



CANIVEAUX



RACCORDS



PLAQUES
DE COUVERTURE



GRILLES DE
VENTILATION



SYSTÈMES
DE VENTILATION



REDUCTEURS
ACOUSTIQUES

Depuis le 01 janvier 2010, la marque NF- Me remplace la marque NF-M1 : pour tous les chantiers dont le permis de construire a été déposé à partir de cette date, les Tubes et Raccords Evacuation PVC des réseaux d'évacuation doivent être certifiés NF-Me et non plus NF-M1.

Les principales évolutions de la nouvelle application "NF Sécurité Feu" sont les suivantes :

CHAMP D'APPLICATION :

Tubes et raccords PVC utilisés dans l'évacuation et les réseaux sanitaires à écoulement gravitaire dont le classement européen de réaction au feu est Bs3d0.

SPÉCIFICATIONS :

- Taux d'expansion supérieur à 800% de la paroi du tube sous l'effet de la chaleur
- Obstruction de la canalisation en cas d'incendie, et par conséquent restauration du caractère par flamme de cette paroi.



L'ensemble des raccords admis à la marque NF évacuation des eaux sont marqués dans le Catalogue Tarif par un rond bleu (●). La gamme complémentaire de raccords et accessoires non visés par ce marquage répond aux mêmes spécifications techniques et est soumise aux mêmes règles d'auto-contrôle.



Afin d'obtenir la nouvelle marque NF-Me, le classement européen de Réaction au feu minimum exigé pour le PVC est Bs3d0:

- **B** caractérise la réaction au feu du PVC (anciennement M1)
- **s3** caractérise la propension à dégager de la fumée (smoke en anglais)
- **d0** caractérise la propension à laisser tomber des gouttelettes (droplets en anglais) enflammées, qui vont propager l'incendie. Le PVC n'émet aucune gouttelette.

ARTICLE	REFERENCE	Ø mm.	Norme	
Tampon de réduction 				
	TAR13232	100/32/32		40
	TAR14032	100/40/32		40
	TAR14040	100/40/40		40
	TAR15032	100/50/32		40
	TAR15040	100/50/40		40
	TAR11432	110/40/32		30
	TAR11440	110/40/40		30
	TAR11540	110/50/40		30
	TAR14332	100/40/32/32		40
	TAR11444	110/40/40/40		30
Tampon de réduction mâle 				
	TAR9344	93/40/40		35
	TAR9353	93/50/32		35
Réduction incorporée 				
	RC4032	40-32	●	10/100
	RC5040	50-40	●	10/100
	RC5032	50-32	●	10/100
Réduction excentrée 				
	ASG03240	40-32	●	10/70
	ASG03250	50-32	●	10/70
	ASG04050	50-40	●	10/70
	ASG04063	63-40	●	10/50
	ASG04080	80-40	●	10/50
	ASG040100	100-40	●	50
	ASG05063	63-50	●	10/50
	ASG05080	80-50	●	10/50
	ASG50100	100-50	●	50
	ASG50125	125-50	●	50
	ASG06380	80-63	●	10/50
	ASG63100	100-63	●	50
	ASG63125	125-63	●	50
	ASG80100	100-80	●	50
	ASG80125	125-80	●	50
	ASG100110	110-100	●	50
	ASG100125	125-100	●	20
	ASG100140	140-100	●	20
	ASG100160	160-100	●	20
	ASG100200	200-100	●	20
	ASG110125	125-110	●	20
	ASG110160	160-110	●	20
	ASG125140	140-125	●	20
	ASG125160	160-125	●	20
	ASG125200	200-125	●	20
	ASG140160	160-140	●	20
	ASG140200	200-140	●	20
	ASG160200	200-160	●	20
	ASG200250	250-200	●	6
	ASG200315/F	315-200	●	5
	ASG250315/F	315-250		5