

RIDGID®



Localisateur NaviTrack Scout®



Localisateur NaviTrack Scout®

Le localisateur NaviTrack Scout est conçu pour résoudre les localisations de transmetteur à distance (sonde) les plus difficiles grâce à la technologie de localisation multidirectionnelle.

- La technologie d'antenne multidirectionnelle du NaviTrack Scout visualise en permanence le signal entier. Il vous suffit d'intensifier la puissance du signal pour trouver la cible. Pas de signaux nuls ou de fausses crêtes pour compliquer la localisation.
- Ce localisateur vérifie la position de localisation à l'aide d'un affichage micro-cartographique pour marquer des pôles distinctives devant et derrière la cible, afin de garantir la précision de la localisation.
- La profondeur est calculée automatiquement et affichée lorsque l'appareil se trouve au-dessus de la cible.

Caractéristiques

- Fréquences de la sonde : 512 Hz, 640 Hz, 874 Hz et 33 kHz.
- Fréquences de traçage de ligne actives : 512 Hz, 8 kHz et 33 kHz.
- Traçage de courant passif : 50 Hz, 60 Hz.
- Conforme aux exigences FCC de Classe B et EN 55022 Classe B.
- Source d'alimentation : 4 batteries C. (incluses)
- Autonomie de la batterie : Environ 24 heures.
- Poids : 3.0 lbs. (1,4 kg).
- Longueur : 11.2" (28,4 cm).
- Largeur : 4.3" (10,9 cm).
- Hauteur : 22" (56 cm).
- Température d'utilisation : -4°F à 122°F (-20°C à 50°C).
- Température de stockage : -4°F à 140°F (-20°C à 60°C).
- Comprend : Localisateur Navitrack Scout, instructions d'utilisation sur DVD, 4 piles type C, plaques signalitiques et bride de fixation.

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
19243	Localisateur NaviTrack Scout	3.00	1,4

Accessoires

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
16728	Transmetteur à distance, 512- AAA	0.40	0,18

Pièces de rechange

Réf. catalogue	Description
12543	Marqueurs et attache
20248	Coffret Scout