




PRODUITS
DE SOL



GOUTTIERES



SANITAIRE



CANIVEAUX



RACCORDS



PLAQUES
DE COUVERTURE



GRILLES DE
VENTILATION



SYSTEMES
DE VENTILATION



REDUCTEURS
ACOUSTIQUES

Depuis le 01 janvier 2010, la marque NF- Me remplace la marque NF-M1 : pour tous les chantiers dont le permis de construire a été déposé à partir de cette date, les Tubes et Raccords Evacuation PVC des réseaux d'évacuation doivent être certifiés NF-Me et non plus NF-M1.

Les principales évolutions de la nouvelle application "NF Sécurité Feu" sont les suivantes :

CHAMP D'APPLICATION :

Tubes et raccords PVC utilisés dans l'évacuation et les réseaux sanitaires à écoulement gravitaire dont le classement européen de réaction au feu est Bs3d0.

SPÉCIFICATIONS :

- Taux d'expansion supérieur à 800% de la paroi du tube sous l'effet de la chaleur
- Obstruction de la canalisation en cas d'incendie, et par conséquent restauration du caractère par flamme de cette paroi.



L'ensemble des raccords admis à la marque NF évacuation des eaux sont marqués dans le Catalogue Tarif par un rond bleu (●). La gamme complémentaire de raccords et accessoires non visés par ce marquage répond aux mêmes spécifications techniques et est soumise aux mêmes règles d'auto-contrôle.



Afin d'obtenir la nouvelle marque NF-Me, le classement européen de Réaction au feu minimum exigé pour le PVC est Bs3d0:

- **B** caractérise la réaction au feu du PVC (anciennement M1)
- **s3** caractérise la propension à dégager de la fumée (smoke en anglais)
- **d0** caractérise la propension à laisser tomber des gouttelettes (droplets en anglais) enflammées, qui vont propager l'incendie. Le PVC n'émet aucune gouttelette.

ARTICLE	REFERENCE	Ø mm.	Norme	
Secteur de coude 15°				
 MF	CFG15100	100	●	40
Coude 22° 30'				
 MF  FF	CSG22040	40	●	10/100
	CSG22050	50	●	10/100
	CSG22100	100	●	30
	CSG22125	125	●	30
	CSG22040F	40	●	10/100
	CSG22050F	50	●	10/100
	CSG22100F	100	●	30
	CSG22125F	125	●	30
Coude 30°				
 MF  FF	CSG30100	100	●	25
	CSG30100F	100	●	25
Coude 45°				
 MF  FF	CSG45032	32	▲	10/100
	CSG45040	40	▲	10/100
	CSG45050	50	▲	10/100
	CSG45063	63	●	10/100
	CSG45075	75	▲	10/50
	CSG45080	80	●	10/50
	CSG45090	90	●	30
	CSG45100	100	●	50
	CSG45110	110	▲	50
	CSG45125	125	●	20
	CSG45140	140	●	15
	CSG45160	160	●	15
	CSG45200	200	●	5
	CSG45250	250		1
	CSG45315	315		1
	CSG45400	400		1
	CSG45032F	32	▲	10/100
	CSG45040F	40	▲	10/100
	CSG45050F	50	▲	10/90
	CSG45063F	63	●	10/100
	CSG45075F	75	▲	10/50
	CSG45080F	80	●	10/50
	CSG45090F	90	●	30
	CSG45100F	100	▲	40
	CSG45110F	110	▲	25
	CSG45125F	125	●	15
	CSG45140F	140	●	15
	CSG45160F	160	●	10
	CSG45200F	200	●	5
	CSG45250F	250		1
	CSG45315F	315		1
	CSG45400F	400		1