

K-FLEX® SOLAR



K-FLEX® SOLAR HT / SOLAR COLOR

- ▶ Isolant pour température jusqu'à 150°C
- ▶ Solution idéale pour l'industrie et les applications "solaire thermique"
- ▶ Existe avec ou sans protection UV

K-FLEX® SOLAR ▶ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▼ Propriété ▼	▼ Valeur et méthode d'essai ▼
Température d'utilisation	SOLAR HT / SOLAR R : de -40°C à +150°C SOLAR COLOR : de -40°C à +120°C
Coefficient de conductivité thermique λ en W/(m.K) Certifié et contrôlé par F.I.W.	SOLAR COLOR / SOLAR HT / SOLAR R : +20°C = 0,042 W/(m.k) SOLAR COLOR / SOLAR HT / SOLAR R : +60°C = 0,047 W/(m.k) EN 12667 et EN ISO 8497
Santé, environnement	Sans amiante, sans CFC, sans gaz d'expansion
Résistance aux UV (SOLAR R et SOLAR COLOR)	Excellente - ISO 4892/2 Méthode A

Ces informations ne constituent que de simples indications et peuvent être modifiées sans aucun préavis par la société **SAGI**. (voir fiches techniques plus complètes). La responsabilité de notre société ne pourra être engagée en cas d'association avec des produits ou accessoires autres que ceux distribués et préconisés par notre société.





K-FLEX® ► SOLAR HT



K-FLEX® SOLAR HT ► TUBES

MANCHONS ISOLANTS SOLAR HT, EN EPDM, JUSQU'À 150°C: Longueur 2 m

Famille S0 - Sous Famille S0T

Ø ext.	ÉPAISSEUR 19 mm			ÉPAISSEUR 25 mm			ÉPAISSEUR 32 mm		
Dimension ▼ (mm) ▼	▼ Code ▼	▼ ml/Ct. ▼		▼ Code ▼	▼ ml/Ct. ▼		▼ Code ▼	▼ ml/Ct. ▼	
15	S0 19 x 015*	64							
18	S0 19 x 018*	58		S0 25 x 018*	42				
22	S0 19 x 022	64		S0 25 x 022	36		S0 32 x 022*	32	
28	S0 19 x 028	48		S0 25 x 028	32		S0 32 x 028*	24	
35	S0 19 x 035	36		S0 25 x 035	24		S0 32 x 035	22	
42	S0 19 x 042	32		S0 25 x 042	24		S0 32 x 042*	16	
48	S0 19 x 048*	24		S0 25 x 048	20		S0 32 x 048*	14	
54	S0 19 x 054*	18		S0 25 x 054	18		S0 32 x 054	12	
60	S0 19 x 060*	16		S0 25 x 060	18		S0 32 x 060*	10	
76	S0 19 x 076*	18		S0 25 x 076*	12		S0 32 x 076*	8	
89	S0 19 x 089*	16		S0 25 x 089*	12		S0 32 x 089*	8	

Diamètres extérieurs

Autres diamètres : nous consulter

*Délai nous consulter et produits ni repris ni échangés.



K-FLEX® ► SOLAR HT



K-FLEX® SOLAR HT ► ROULEAUX

K-FLEX® ROULEAUX SOLAR HT, EN EPDM, JUSQU'À 150°C : LARGEUR 1M

Famille S0 - Sous Famille ECOP

			ROULEAU SOLAR HT Nu *
Épaisseur ▼ (mm) ▼	Dimensions ▼ (m) ▼	▼ m²/Ct. ▼	▼ Code ▼
10	20 x 1	20	HTR10 Nouveau
13	14 x 1	14	HTR13
19	10 x 1	10	HTR19
25	8 x 1	8	HTR25
32	6 x 1	6	HTR32

*Délai nous consulter et produits ni repris ni échangés.



Isolant haute température

**COMPOSITION
EN EPDM
POUR RÉSISTER AUX
TEMPÉRATURES
ÉLEVÉES**