


Coude 90° Geberit PushFit avec filetage mâle



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM

- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
650.260.00.1	12 / 10	16	3/8	90	5.5	3.2	3
650.261.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5.7	3.2	3.1
651.260.00.1	15 / 10	20	3/8	90	5.6	3.3	3.1
651.261.00.1	15	20	1/2	90	5.8	3.3	3.2
651.262.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6.1	3.6	3.5

N° de réf.	DN	d _ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
652.262.00.1	20	25	3/4	90	6.5	3.8	3.6
652.263.00.1	20 / 25	25	1	90	6.9	4.1	4