

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

JOINTS POUR LES RACCORDS

Joint SIRGAZ® pour accessoires gaz

selon normes NF E 29-532 et NF E 29-533 N° ROB JPE 002-R2



Présentation en vybac



Code réf.	Diamètre	Øint. Øext. ép.	Qté./vybac	Condit.
122012	JPC DN 20 5 becs	22,6 x 27,5 x 2	50	1
122014	JPC DN 32 20 becs	34,2 x 40 x 2	25	1
122020	JPG DN 12	12,4 x 18,2 x 2	25	1
122021	JPG DN 15	18,4 x 23,8 x 2	25	1
122022	JPG DN 20	22,4 x 30 x 2	25	1
122023	JPG DN 25	30,4 x 38,5 x 2	25	1
122024	JPG DN 32	38,5 x 44,5 x 2	25	1
122025	JPG DN 40	45,5 x 52,5 x 2	25	1

**Joint CSC® - épaisseur 2 mm**

Pour chauffage, air, huile, fuel. Bon serrage mécanique.

Limites d'utilisation* : Température maxi : 180°C. Température en continu : 120°C.

Température mini : - 150°C. Pression : 40 bar.

*valeurs non associées

Présentation en vybac



Code réf.	Diamètre	Øint. Øext. ép.	Qté./vybac	Condit.
855001	1/4"	7 x 11 x 2	100	1
855003	3/8"	9 x 14,5 x 2	100	1
855004	1/2"	12 x 18 x 2	100	1
855005	5/8"	14 x 20 x 2	100	1
855006	3/4"	16 x 24 x 2	100	1
855007	7/8"	20 x 27 x 2	100	1
855008	1"	22 x 30 x 2	75	1
855009	1"1/4	30 x 38 x 2	50	1
855010	1"1/2	35 x 45 x 2	25	1
855011	2"	45 x 55 x 2	25	1
855012	Assortiment 3/8"(10)-1/2"(15)-5/8"(5) 3/4"(8)-1"(5)-1"1/4(5)-1"1/2(2)		50	1

Présentation en sachet



Code réf.	Diamètre	Øint. Øext. ép.	Qté./sachet	Condit.
123001	1/4"	7 x 11 x 2	11	10
123002	3/8"	9 x 14,5 x 2	11	10
123003	1/2"	12 x 18 x 2	10	10
123004	5/8"	14 x 20 x 2	9	10
123005	3/4"	16 x 24 x 2	8	10
123006	7/8"	20 x 27 x 2	6	10
123007	1"	22 x 30 x 2	6	10
123008	1"1/4	30 x 38 x 2	5	10
123009	1"1/2	35 x 45 x 2	3	10
123010	2"	45 x 55 x 2	3	10
855013	Assortiment 3/8"(10)-1/2"(15)-5/8"(5) 3/4"(8)-1"(5)-1"1/4(5)-1"1/2(2)		50	10
160206	Assortiment 3/8"(3)-1/2"(3)-5/8"(2) 3/4"(3)-1"(2)-1"1/4(1)		14	10

