

ETVZ-D6V / EPRA-DV3

Daikin Altherma 3 H HT F - Version au sol - Chauffage + ECS - 2 Zones - Monophasée

+ Haute performance

- Production de chauffage jusqu'à 70 °C par -15 °C extérieur en 100 % pompe à chaleur (65 °C jusqu'à -28 °C)

+ Discrétion

- Seulement 32 dB(A) de pression sonore à 5 m en mode nuit (directivité 2)

+ Connectivité et pilotage à distance

- Pilotage par la voix (avec Amazon Alexa ou Google Assistant) et Diagnostic 2.0 grâce à la Maintenance prédictive



EPRA-DV3



reddot award 2019 winner



ETVZ-D6V




reddot award 2018 winner



(1) Garantie sous réserve de souscription à un contrat d'entretien.

A défaut, la garantie 2 ans compresseur et pièces et 3 ans cuve s'appliquera.

(2) Selon contrat de mise en service souscrit auprès de Daikin avec garantie de 1 ou 2 ans.



Gamme Monophasée		
35°C	55°C	



cloudready

- › **Confort garanti en période hivernale** avec le maintien de puissance à température négative grâce au nouveau compresseur à réinjection de gaz et de liquide
- › **Confort été comme hiver** grâce au mode rafraîchissement via notre accessoire EKHVCONV2
- › **Facilité d'accès aux composants** : accessibilité par la face avant et composants clipsés les uns aux autres
- › **Réduction du temps d'intervention** : possibilité de modifier les paramètres utilisateur et installateur à distance et assistance au diagnostic avec un outil de maintenance prédictive (2^e semestre 2020)
- › **Mise en service simplifiée** : assistance pendant la mise en route du produit avec une configuration en 9 étapes
- › **Économies d'énergie** : efficacité saisonnière jusqu'à A+++ et produit éligible aux aides financières pour la rénovation énergétique
- › **Facilité de raccordement hydraulique** entre l'unité extérieure et intérieure grâce à la solution Hydrafast® unique sur le marché
- › **Conception tout intégré** : ajout du filtre magnétique, d'une soupape différentielle et d'un appoint électrique unifié de 6 kW



Avec Stand By Me, facilitez votre quotidien

- Sélectionnez votre matériel avec HSN (Heating Solutions Navigator), notre outil de sélection chauffage
- Préparez vos mises en service et gérez le suivi après-vente de vos installations

+ Proposez à vos clients l'activation de la garantie pièces à la date de mise en service

Désignation	Volume ECS	Taille	Appoint électrique	Références à commander
Daikin Altherma 3 H HT F - 2 Zones	180L	14	6 kW	EPRA14DV3+ETVZ16S18D6V
Daikin Altherma 3 H HT F - 2 Zones	230L	14	6 kW	EPRA14DV3+ETVZ16S23D6V
Daikin Altherma 3 H HT F - 2 Zones	180L	16	6 kW	EPRA16DV3+ETVZ16S18D6V
Daikin Altherma 3 H HT F - 2 Zones	230L	16	6 kW	EPRA16DV3+ETVZ16S23D6V
Daikin Altherma 3 H HT F - 2 Zones	180L	18	6 kW	EPRA18DV3+ETVZ16S18D6V
Daikin Altherma 3 H HT F - 2 Zones	230L	18	6 kW	EPRA18DV3+ETVZ16S23D6V

Désignation	Référence à commander
Mise en service pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique - Garantie 1 an main d'œuvre	250.MPR_ALTHS_01
Mise en service pour pompe à chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique - Garantie 2 ans main d'œuvre	250.MPR_ALTHS_02

Chauffage et Eau Chaude Sanitaire - 2 zones - Monophasée

Association Unité Extérieure + Unité Intérieure			Gamme	Taille 14		Taille 16		Taille 18				
			Références	180 L EPRA14DV3+ ETVZ16S18D6V	230 L EPRA14DV3+ ETVZ16S23D6V	180 L EPRA16DV3+ ETVZ16S18D6V	230 L EPRA16DV3+ ETVZ16S23D6V	180 L EPRA18DV3+ ETVZ16S18D6V	230 L EPRA18DV3+ ETVZ16S23D6V			
Performance saisonnière												
	Chauffage	Climat Moyen	35 °C	SCOP*	4,51		4,51		4,51			
				Rendement saisonnier*	177 %		177 %		177 %			
				Label	A+++		A+++		A+++			
			55 °C	SCOP*	3,58		3,58		3,58			
				Rendement saisonnier*	140 %		140 %		140 %			
				Label	A++		A++		A++			
	Eau Chaude Sanitaire	Climat Moyen	Profil de puisage déclaré		L	XL	L	XL	L	XL		
			Rendement saisonnier*		110 %	108 %	110 %	108 %	110 %	108 %		
			Label		A		A		A			
Puissance acoustique (extérieur/intérieur)*			dB(A)		54 / 44		54 / 44		54 / 44			
Performance maximale avec dégivrage												
Chauffage Radiateur MT Départ d'eau 60°C	P Calorifique à 7°C ext.		kW	10,16		11,12		12,09				
	COP @7/60°C			2,61		2,61		2,61				
	P Calorifique à -7°C ext.		kW	10,05		11,44		11,97				
	COP @-7/60°C			2,01		2,01		2,01				
Chauffage Radiateur MT Départ d'eau 65°C	P Calorifique à 7°C ext.		kW	9,91		10,85		11,80				
	COP @7/65°C			2,27		2,27		2,26				
	P Calorifique à -7°C ext.		kW	9,64		10,96		11,47				
	COP @-7/65°C			1,87		1,87		1,87				
Chauffage Radiateur HT Départ d'eau à 70°C	P Calorifique à 7°C ext.		kW	8,47		9,52		10,58				
	COP @7/70°C			1,99		1,99		1,99				
	P Calorifique à -7°C ext.		kW	8,61		9,68		10,76				
	COP @7/70°C			1,72		1,72		1,72				
Unité extérieure				EPRA14DV3		EPRA16DV3		EPRA18DV3				
Caractéristiques frigorifiques	Réfrigérant	Compresseur		Scroll		Scroll		Scroll				
		Flag F-Gas		Non hermétique		Non hermétique		Non hermétique				
		Fluide		R-32		R-32		R-32				
		Charge		kg	4,2		4,2		4,2			
Caractéristiques hydrauliques	Diam. de raccordement hydraulique		Pouce - mm		1 - 26 x 34		1 - 26 x 34		1 - 26 x 34			
	Volume d'eau minimum dégivrage		L		20		20		20			
Plage de fonctionnement	Côté air	Chauffage		°C		-28 ~ 35°C		-28 ~ 35°C		-28 ~ 35°C		
		ECS		°C		-25 ~ 35°C		-25 ~ 35°C		-25 ~ 35°C		
Caractéristiques générales	Niveaux de pression sonore (1)	Chauffage		dB(A)		32		32		32		
		Débit d'air		m³/h		3918		3918		3960		
		Dim. de l'unité		H x L x P		mm		1003 x 1270 x 533		1003 x 1270 x 533		
		Poids de l'unité		kg		146		146		146		
Raccordements électriques** / disjoncteur courbe C	Alimentation		V/Ph/Hz		230/V3/1~/50		230/V/1~/50		230/V3/1~/50			
	Intensité max / protection		A		29,4 / 32		29,4 / 32		29,4 / 32			
	Section de câble / longueur max		m		3G6 / 53 m		3G6 / 53 m		3G6 / 53 m			
	Section de câble intercom				4G1,5		4G1,5		4G1,5			
Unité intérieure				ETVZ16S18D6V	ETVZ16S23D6V	ETVZ16S18D6V	ETVZ16S23D6V	ETVZ16S18D6V	ETVZ16S23D6V			
Raccordements électriques des appoints	Appoint électrique 6 kW à étage de série		kW		2 kW – 2-4 kW – 2-6 kW							
	Alimentation		V/Ph/Hz		230/V3/1~/50							
	Intensité max		A		9 – 17,4 – 26							
	Protection		A		13 – 20 – 32							
Caractéristiques ECS	Section de câble / longueur max		3G2,5 / 69 m – 3G4 / 57 m – 3G6 / 57 m									
	Perte du ballon		W		50	58	50	58	50	58		
	Label				B		B		B			
	Matériau du ballon d'Eau Chaude Sanitaire				Inox		Inox		Inox			
	Cycle de puisage selon la norme NF EN 16147				L	XL	L	XL	L	XL		
	Volume nominal de stockage		L		180	230	180	230	180	230		
	Durée de mise en température		h/min		1h06	1h19	1h06	1h19	1h06	1h19		
	Puissance de réserve (PES)		W		34,2	42,9	34,2	42,9	34,2	42,9		
	Coefficient de performance (COP DHW)				2,62	2,61	2,62	2,61	2,62	2,61		
	Temp. eau chaude de référence		°C		52,5		52,5		52,5			
Plage de fonctionnement	Côté eau	Volume d'ECS utilisable à 40°C (Vmax)		L		240	298	240	298	240	298	
		Chauffage (2)		°C		15 ~ 70°C		15 ~ 70°C		15 ~ 70°C		
Caractéristiques générales	Vase d'expansion chauffage	ECS (3)		°C		10 ~ 63°C		10 ~ 63°C		10 ~ 63°C		
		Capacité		°C		10		10		10		
	Caisson	Couleur				Blanc et Noir		Blanc et Noir		Blanc et Noir		
		Matériau				Métal + Plexiglass		Métal + Plexiglass		Métal + Plexiglass		
	Niveaux de pression sonore (4)	Chaud		dB(A)		30		30		30		
		Dimensions de l'unité (hors boutons)		H x L x P		mm		1 650 x 595 x 600	1 850 x 595 x 600	1 650 x 595 x 600	1 850 x 595 x 600	
Raccordements hydrauliques	Poids de l'unité		kg		120		128		120		128	
	Diamètre de sortie réseau chauffage		Pouce - mm		1 - 26 x 34		1 - 26 x 34		1 - 26 x 34			
	Diamètre de sortie réseau ECS		Pouce - mm		3/4 - 20 x 27		3/4 - 20 x 27		3/4 - 20 x 27			
		Diamètre de sortie bouclage ECS		Pouce - mm		3/4 - 20 x 27		3/4 - 20 x 27		3/4 - 20 x 27		

* Données certifiées HP Keymark. ** Le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi. (1) niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2 - (2) sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C extérieur - (3) Production d'eau chaude sanitaire à 63°C jusqu'à -15°C extérieur - (4) Niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2