




## ► Robinets multi-utilisations

620EN

B P GR

Robinet à tournant sphérique, femelle-femelle  
Utilisation : de 6 mbar à 20 bar, température de -20° à +60°C.

Usage non autorisé pour canalisation domestique cuivre. Filetage de type EN 10226-1



| Pression de service bar | Calibre | Raccordement   |                | Raccords       | Code article | Observation  |
|-------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                         |         | entrée FEM. Rp | sortie FEM. Rp |                |              |              |
| 80                      | 10      | F. G3/8"       | F. G3/8"       | RC-MM<br>RC-FM | 6200130      | CE<br>EN 331 |
| 50                      | 12      | F. G1/2"       | F. G1/2"       |                | 6200140      |              |
| 50                      | 15      | F. G3/4"       | F. G3/4"       |                | 6200160      |              |
| 50                      | 20      | F. G1"         | F. G1"         |                | 6200180      |              |
| 50                      | 25      | F. G1"1/4      | F. G1"1/4      |                | 6200200      |              |
| 50                      | 32      | F. G1"1/2      | F. G1"1/2      |                | 6200220      |              |
| 40                      | 40      | F. G2"         | F. G2"         |                | 6200260      |              |

## ► Robinets de conduite et de chauffage

ROB-JPG-500

GR JPG

Robinet 1/4 de tour à tournant sphérique NF E 29-135 / EN 331



| Pression de service maxi mbar | Calibre | Raccordement  |               | Code article | Certification      | Observation |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|
|                               |         | entrée M. JPG | sortie M. JPG |              |                    |             |
| 500                           | 15      | 3/4"          | 3/4"          | CD01010      | CE NF<br>ROB - GAZ | MOP 0,5     |
| 500                           | 20      | 1"            | 1"            | CD01011      |                    |             |
| 500                           | 25      | 1"1/4         | 1"1/4         | CD01012      |                    |             |
| 500                           | 32      | 1"1/2         | 1"1/2         | CD01013      |                    |             |
| 500                           | 40      | 2"            | 2"            | CD01120      |                    |             |
| 500                           | 50      | 2"1/4         | 2"1/4         | CD01130      |                    |             |

## ► Raccords 3 pièces JSC



RC-3P-M-CU

Mâle conique / Union JSC / A braser sur cuivre



| Raccord entrée          | Connexion union | Raccord sortie      | Longueur Côte sur plat écrou (mm) | Code article | N° nom. GrDF | Certification |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Mâle conique ISO7 6,25% | JSC Calibre     | A braser sur cuivre |                                   |              |              |               |
| R.1/2"                  | 15              | Ø18                 | 58 / 32                           | CD03111      | -            | NF<br>RAC-GAZ |
| R.3/4"                  | 20              | Ø22                 | 58 / 41                           | CD03112      | 8242082      |               |
| R.1"                    | 25              | Ø28                 | 78 / 50                           | CD03113      | 8242083      |               |
| R.1"1/4                 | 32              | Ø35                 | 86 / 55                           | CD03114      | 8242084      |               |
| R.1"1/2                 | 40              | Ø42                 | 97 / 70                           | CD03115      | 8242085      |               |
| R.2"                    | 50              | Ø54                 | 113 / 75                          | CD03116      | 8242086      |               |

RC-3P-F-CU

Femelle cylindrique / Union JSC / A braser sur cuivre



| Raccord entrée      | Connexion union | Raccord sortie      | Longueur Côte sur plat écrou (mm) | Code article | N° nom. GrDF | Certification |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Femelle cylindrique | JSC Calibre     | A braser sur cuivre |                                   |              |              |               |
| Rp.1/2"             | 15              | Ø18                 | 58 / 32                           | CD03117      | -            | NF<br>RAC-GAZ |
| Rp.3/4"             | 20              | Ø22                 | 58 / 41                           | CD03118      | 8242072      |               |
| Rp.1"               | 25              | Ø28                 | 68 / 50                           | CD03119      | 8242073      |               |
| Rp.1"1/4            | 32              | Ø35                 | 80 / 55                           | CD03120      | 8242074      |               |



RC-3P-M-AC

Mâle conique / Union JSC / A souder sur acier



| Raccord entrée          | Connexion union | Raccord sortie     | Longueur Côte sur plat écrou (mm) | Code article | Certification |
|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Mâle conique ISO7 6,25% | JSC Calibre     | A souder sur acier |                                   |              |               |
| R.1/2"                  | 15              | Ø21,3              | 96 / 32                           | CD03123      | NF<br>RAC-GAZ |
| R.3/4"                  | 20              | Ø26,9              | 96 / 41                           | CD03124      |               |
| R.1"                    | 25              | Ø33,7              | 80 / 50                           | CD03125      |               |
| R.1"1/4                 | 32              | Ø42,4              | 109 / 55                          | CD03126      |               |
| R.1"1/2                 | 40              | Ø48,3              | 118 / 70                          | CD03127      |               |
| R.2"                    | 50              | Ø60,3              | 133 / 75                          | CD03128      |               |

RC-3P-F-AC

Femelle cylindrique / Union JSC / A souder sur acier



| Raccord entrée      | Connexion union | Raccord sortie     | Longueur Côte sur plat écrou (mm) | Code article | Certification |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Femelle cylindrique | JSC Calibre     | A souder sur acier |                                   |              |               |
| Rp.1"               | 25              | Ø33,7              | 96 / 50                           | CD03131      | NF<br>RAC-GAZ |
| Rp.1"1/4            | 32              | Ø42,4              | 103 / 55                          | CD03132      |               |
| Rp.2"               | 50              | Ø60,3              | 117 / 70                          | CD03134      |               |