

## Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu



Exemple d'image

### Utilisation

- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour bâti-supports Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des alimentations sur secteur de WC lavants Geberit AquaClean
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour combinaison avec un kit coupe-feu pour bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

### Caractéristiques

- Montage sans outils

### Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement

- Interface des corps de métier
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière

### Caractéristiques techniques

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Degré de protection | IPX4          |
| Tension nominale    | 90–260 V c.a. |
| Fréquence du réseau | 50–60 Hz      |
| Tension de sortie   | 12 V c.c.     |
| Puissance de sortie | 12 W          |

- Plancher intermédiaire avec borne de raccordement
- Boîtier de réservation
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccordement Geberit AquaClean

### N° de réf.

116.098.00.1