

Une séparation de boues optimale combinée à la rétention d'énergie.

Les nouveaux séparateurs de boues Flamco Clean Smart extraient même les plus infimes particules de boues de l'eau de l'installation. La performance du Flamco Clean Smart est supérieure de 60% à celle des séparateurs de boues conventionnels, tandis que la perte de charge a été réduite à un niveau négligeable.

25 super-aimants au néodymium sont intégrés dans le racleur de boue du Flamco Clean Smart. La force magnétique par aimant est de 13,000 Gauss/1,3 Tesla.

Avantages

- Performance jusqu'à 60% supérieure par rapport à celle des séparateurs de boues conventionnels.
- Perte de charge extrêmement basse pour une consommation d'énergie moindre.
- Vitesse de flux standard jusqu'à 3 m/s.
- 25 super aimants néodyme sont intégrés dans le racleur de boues.
- Performance constante durant toute la durée de vie.
- Peu d'entretien

Caractéristiques techniques

- Avec des raccords à brides conformément à EN 1092-1 PN16.
- Pression de service max. : 10 bar.
- Des modèles avec une pression de service de maximale de 25 bar sont disponibles sur demande.
- Convienient pour des installations avec une température de départ maximale de 110 °C.
- Convienient pour des solutions glycol jusqu'à 50%.
- Convienient pour des solutions éthanol jusqu'à 30%.
- Conformés à la directive PED 2014/68/EU.









Description	Flamco Clean Smart F DN65 [8 Hole]	
Code	31022	
EAN	08712874310223	
Modèle	<u>Flamco Clean Smart F - 10 bar</u>	
Volume [l]	8	
Raccordement	[DN]	65
	[mm]	76,1
Dimensions	A [mm]	475
	B [mm]	350
	C [mm]	129
	D [mm]	175
$K_v^* [m^3/h] (\Delta P = 1 \text{ bar})$	140	
Poids [kg]	16	

* $K_v = Q / \sqrt{\Delta P}$ Q: Débit [m^3/h] ΔP : Perte de pression à l'endroit du produit [bar]

** Version de bride à 4 trous.




Selection table DN 50 - DN 150

Selection table DN 200 - DN 600


Classification données générales

Groupe Etim	Filtres / séparateurs
Classe Etim	Séparateur d'air pour chauffage central / refroidissement
Nom du produit	Flamco Clean Smart F DN65 [8 Hole]
Marque	FLAMCO
type produit	Smart Air & Dirt (>=DN50)
Code	31022
EAN	08712874310223

Classification caractéristiques

Matière	Acier
séparateur de type	Salé
Exécution	Horizontal
Matière du raccordement	Acier
Connexion de qualité	Autre
Matière du boîtier	Acier
Matériaux de qualité	Autre
Direction d'écoulement variable	Non
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Suitable for solar	Non
Nom. diamètre intérieur	DN 65
Diamètre extérieur tube	76.1 Millimetre
Raccordement	Flasque
Principe de fonctionnement	Autre
Norme bobine	DIN
Retirer	350 Millimetre
Article de la scène sous pression	PN 10
Avec robinet de vidange	Oui
Traitement de la surface	Non-traité
Whirl operating principle	Non
Negative pressure operating principle	Non
Magnet operating principle	Oui
Thrust operating principle	Oui
Partial flow principle	Oui
Principe full flow with settling	Non
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	120 Degrees celsius
Cleaning possible during operation	Non
Emplacement de l'aimant	Interne
Capacité de débit	0 - 48.99 m³/h
Adapté pour système ouvert	Non
Convient pour système fermé	Oui
Pression de service max.	10 Bar
Robinet de sortie	Oui
Avec filtre amovible	Non
Filtre de contenu	0 Litre
Filtre de densité Mesh	0 Millimetre
Filtre de rétrolavage	Non
Pression min. pour le rinçage arrière	0 Bar
Avec reniflard automatique	Non
Avec des accouplements	Non
Entrée / Sortie Jump Distance	0 Millimetre
Medium temperature (continuous)	0 - 120 °C
Pression de service maximum	10 Bar

Valeur Kvs	0
avec une isolation	Non
Matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (λ)	0 Watt per meter Kelvin
Mélange glycol max.	50 Percentage
avec recharge intégrée	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[Statement of Conformity \(<= DN 200\)](#)[Flamco Clean Smart F ADSK](#)[Flamco Clean Smart F DWG](#)[Flamco Clean Smart F IPT](#)[Flamco Clean Smart F STEP](#)[Brochure](#)[Flamcovent & Clean Smart](#)[Flamcovent & Clean Smart](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E fr.info@aalberts-hfc.com

I flamcogroup.com/fr