

Caisson de distribution Air Excellent DB824 125-200

24 piquages



Référence : 188952

Introduction produit

Le DB824 Air Excellent est conçu pour distribuer radialement l'air d'une unité de ventilation, en minimisant la perte de charge du système, la consommation d'énergie du ventilateur et les niveaux sonores. Il est compatible avec les conduits isolés Aerfoam et dispose de 24 piquages de conduit Air Excellent AE34C. À l'aide d'adaptateurs DBOX, il peut être raccordé à n'importe quel diamètre de conduit de la gamme Air Excellent. Il offre des options de placement au plafond ou au mur et peut être raccordé verticalement ou horizontalement.

- Caisson multidiamètres modulable
- Pour le neuf et la rénovation
- Raccordement vertical ou horizontal des caissons entre-eux
- Entretien et maintenance faciles
- Équipé de réducteurs de débits
- Équipé d'un adaptateur multidiamètres muni de joints

Dimensions produit



Caisson de distribution Air Excellent DB824 125-200

24 piquages



Référence : 188952

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Gris
Matériau	PP
Antistatique	☒
Antimicrobien	☒
Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Dimensions	
Longueur brute	710 mm
Largeur	592 mm
Hauteur	210 mm
Poids net	2.244 kg

Caisson de distribution Air Excellent DB824 125-200

24 piquages

Référence : 188952

Caractéristiques techniques

Pertes de charges Caisson	
Qv (Volume) [m³/h]	Δp (Pertes de charges) [Pa]
50	0,2
100	0,8
150	1,6
200	2,7
250	4,0
300	5,7
350	7,6
400	9,8
450	12,3
500	15,1
550	18,2
600	21,5
650	25,2
700	29,1
750	33,3
800	37,8

Chiffres basés selon les résultats des tests menés par le TÜV SÜD.