

MANCHETTE D'ATTENTE EN LAITON

Descriptif Technique :

- Pièce permettant de rester en attente de la pose du compteur.
- Permet de mettre le réseau en pression.
- Fileté aux deux extrémités.
- Du 3/4" au 2" pour DN15 à DN40
- Etanchéité par joint plat.

M1

M2



Réfs	DN	M1 gaz	M2 gaz	Lg M1 mm	Lg M2 mm	Lg mm
213308	15	3/4"	3/4"	9,5	9,5	110
213307	15	3/4"	3/4"	9,5	9,5	170
213309	20	1"	1"	11,3	11,3	190
213280	25	1"1/4	1"1/4	13	13	260
213281	30	1"1/2	1"1/2	14	14	260
213282	40	2"	2"	16,5	16,5	300

Matière	Laiton CW617N conforme aux 4MS
Mode de production	Décolleté
Filetage	Cylindrique selon ISO 228/1 NF E 03.005
Taraudage	Cylindrique selon ISO 228/1 NF E 03.005
Couple de serrage	30N/m
Outils	Clé plate
Etanchéité	Par joint plat lorsque des portées de joint sont prévues
Etanchéité	Selon NF E 03.005
Eau froide / Chaude	Oui
Pression Nominale	16 Bars jusqu'au 2" puis 10 bars au-delà

