



Solaire



ZELIOS CF 2.0-1 RF

Capteur plan

- > Intégration et pose sur tous types de toitures plates ou inclinées
- > Raccordement hydraulique facile et rapide
- > Compact et résistant



ZELIOS CF 2.0-1 RF

Le capteur plan ZELIOS CF2.0-1 RF est doté de différents systèmes de fixation pour une intégration ou une pose sur tous les types de toitures plates ou inclinées. Ses performances offrent un excellent rapport qualité/prix.



MODÈLE

	ZELIOS CF 2.0-1 RF	
Surface brute du capteur	m ²	2,01
Surface d'entrée	m ²	1,83
Capacité de fluide	l	1,4
Pression maximale de service admise	bar	6
Débit recommandé	l/h	40 - 100
Température de stagnation	°C	190
Rendement optique		0,79
Coefficient de perte thermique du premier ordre a1	W/m ² K	4,01
Coefficient de perte thermique du second ordre a2	W/m ² K ²	0,016
Facteur de correction angle de rayonnement IAM 50°		0,93
Poids net	kg	30

> ADAPTÉ A TOUS TYPES DE TOITURES ET COUVERTURE

Le capteur plan ZELIOS CF 2.0-1 RF est adapté à tous les types de toits (plat ou incliné) et de couverture (ardoise, tuile provençale et mécanique, métallique etc...). Il peut être intégré ou posé à la verticale.

Avis technique 14/16 – 2180.
Solar Keymark 011-7S2619 F.

> COMPACT ET RÉSISTANT

La solidité et la protection face aux intempéries sont garanties par le verre prismatique de grande résistance antireflet, le coffre rigide en profil d'aluminium et les dimensions réduites du ZELIOS CF2.0-1 RF.

> PENSEZ-Y!

Si le remplissage en fluide caloporteur se fait un certain temps après l'installation en toiture, pensez à utiliser la protection souple, isolante et réutilisable référence 3024362 afin d'assurer la protection à la surchauffe à vide.

> RACCORDEMENT HYDRAULIQUE FACILITÉ

Raccordements hydrauliques rapides et simplifiés grâce aux liaisons par clips de maintien et joint d'étanchéité radiale O-ring.

Cachet de votre installateur

Chaffoteaux vous aide à financer votre équipement.
Pour en savoir plus : www.chaffoteaux.fr

ARISTON THERMO GROUP

 Chaffoteaux