Daikin — ERRA-EW17 (Daikin Altherma mid temperature split) — ERRA08EW17

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/ERRA-EW17.html, relevé le 30/10/2026

Code usine de ERRA08EW17 dans le tableau : ERRA08EAW17 · **Gamme :** ERRA-EW17 · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/ERRA-EW17.html

Caractéristique	Unité	Valeur
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	1003
Dimensions — Unité — Largeur	mm	1270
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	533
Poids — Unité	kg	107
Ventilateur — Débit d'air — Chauffage — Haut	m³/min	89.9
Ventilateur — Débit d'air — Rafraîchissement — Haut	m³/min	80.1
Plage de fonct. — Rafraîch. — Min.	°CBS	10
Plage de fonct. — Rafraîch. — Max.	°CBS	43
Plage de fonctionnement — Eau chaude domestique — Min.	°CBS	-25
Plage de fonct. — Eau chaude sanitaire — Max.	°CBS	35
Niveau de puissance sonore — Chauffage — Nom.	dBA	56.0 (1)
Niveau de puissance sonore — Rafraîchissement — Nom.	dBA	61.2 (2)
Niveau de pression sonore — Chauffage — Nom.	dBA	41.1 (3)
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — Nom.	dBA	47.1 (4)
Réfrigérant		R-32
Réfrigérant — Réfrigérant-=-PRP		675.0
Réfrigérant — Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO_2	Téq. CO_2	2.19
Réfrigérant — Charge	kg	3.25
Raccords de tuyauterie — Liquide — DE	mm	6.35
Raccords de tuyauterie — Gaz — DE	mm	15.9
Raccords de tuyauterie — Dénivelé — UI - UE — Max.	m	30.0
Alimentation électrique — Nom		W1
Alimentation électrique — Phase		3~
Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V	V	400
Courant — Fusibles recommandés	A	16

Remarques du tableau

(1) - Rafraîchissement Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); chauffage Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (DT = 5°C)

(3) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.

(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un micro. placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour en savoir plus, voir le schéma du spectre sonore. Condition: Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C).