



Bride Geberit Mapress Acier Carbone, PN 6, avec manchon à sertir



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour sprinkler (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité surélevé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

ACCESSOIRES

- Jeu de vis Geberit pour assemblage de bride, en acier galvanisé
- Joint d'étanchéité pour bride Geberit matériau composite à base de fibres PN 6

N° de réf.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	k mm	m mm	L cm	l cm	Z cm	n pc.	PN bar
23744	20	22	19	9	65	11	6.1	1.4	4	4	6
23745	25	28	25	10	75	11	6.5	1.4	4.2	4	6
23746	32	35	32	12	90	14	6.8	1.4	4.2	4	6
23747	40	42	39	13	100	14	7.5	1.4	4.5	4	6

N° de réf.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	k mm	m mm	L cm	l cm	z cm	n pc.	PN bar
23748	50	54	51	14	110	14	8.3	1.4	4.8	4	6
23749	65	76.1	72	16	130	14	11.4	1.4	6.1	4	6
23750	80	88.9	84.8	19	150	18	12.1	1.6	6.1	4	6
23751	100	108	103.9	21	170	18	12.6	1.6	5.1	4	6