

# BWT Pilodiphos

Station duplex anti-impuretés, anti-tartre et anti-corrosion



**NOUVEAUTÉ**



» Débit : 1,8 m<sup>3</sup>/h

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Type                             |                                            | BWT Pilodiphos              |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Caractéristiques techniques      |                                            |                             |
| Diamètre de raccordement         | DN/<br>pouce                               | DN 20/¾"<br>M ou F au choix |
| Débit nominal à ΔP = 0,5 bars    | L/h                                        | 1800                        |
| Pression de service max          | bar                                        | 6                           |
| Température min/max              | °C                                         | 4-43                        |
| Capacité des cartouches          | Cartouche DGD :<br>6 mois                  |                             |
|                                  | Cartouche<br>silicophosphates :<br>12 mois |                             |
| Code article                     |                                            | P0090633                    |
| Caractéristiques dimensionnelles |                                            |                             |
| Hauteur x Largeur x Profondeur   | mm                                         | 250 x 360 x 160             |

## ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Voir p. 114

## Les + produit

- » Simple et rapide à installer
- » Station complète anti-impuretés, anti-tartre et anti-corrosion
- » Kit livré complet

## FONCTIONNEMENT

La station duplex BWT Pilodiphos permet de retenir les impuretés présentes dans l'eau (particules en suspension, boues, sable) et protège les installations contre la formation de tartre et les phénomènes de corrosion.

## APPLICATIONS

La station duplex BWT Pilodiphos est un kit de filtration et de protection contre le tartre et la corrosion.

Installée sur l'arrivée d'eau, elle permet de protéger les installations et équipements des grippages et obstructions et également des méfaits du tartre et de la corrosion dans les réseaux.

## LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

La station duplex BWT Pilodiphos est livrée complète :

- 1 corps de filtre double
- 1 cartouche anti-impuretés DGD 20/5 µm haute capacité de rétention
- 1 cartouche de cristaux de silicophosphates
- 1 équerre double
- 1 clé de démontage des bols

## PRÉCONISATION D'INSTALLATION

