




ME by Starck Cuvette suspendue pour SensoWash® # 252859..00 / 252859..00

| < 370 mm > |



Cuvette suspendue pour SensoWash®	Dimension	Poids	Référence
à fond creux, système Durafix inclus, uniquement en combinaison avec SensoWash, éléments de raccordement pour SensoWash avec raccords cachés inclus, UWL classe 1, 4,5 L			
Finitions			
00 Blanc 20 HygieneGlaze (un émail céramique aux propriétés antibactériennes quasi illimitées dans le temps)			
Variante			
♣	370 x 570 mm	26,000 kg	252859..00
♣	370 x 570 mm	26,000 kg	252859..00
Infobox			
Système Durafix pour fixation invisible inclus dans la livraison			
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Accessoires			
Set d'isolation acoustique			005090
Set de raccordement en combinaison avec abattant douche SensoWash, pour panneaux Monolith pour WC de Geberit			100692
Set de raccordement en combinaison avec abattant douche SensoWash, pour bâti-supports H=82-100 cm, avec flexible d'alimentation pour raccordement au réservoir			100730
Set de raccordement en combinaison avec abattant douche SensoWash, pour bâti-supports H=112-115 cm, avec flexible d'alimentation pour raccordement au réservoir			100691
Kit de pré-installation en combinaison avec SensoWash, pour bâti-supports avec traverse horizontale sans pré-installation / flexible d'alimentation pour abattant douche			005072
Fixations pour bidet et cuvette suspendus	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Produits assortis			

ME by Starck Cuvette suspendue pour SensoWash® #
252859..00 / 252859..00

|< 370 mm >|

Abattant douche SensoWash® Slim pour ME by Starck, Starck 2, Starck 3 et Darling New* douche rectale, féminine et oscillatoire, avec amortisseur de fermeture, veilleuse de nuit, télécommande incluse, fonction de blocage via la télécommande, douche autonettoyante, interrupteur marche / arrêt, avec raccords cachés, vidange automatique en cas de non-utilisation prolongée, 373 x 539 mm

373 x 539 mm

611000

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.