

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

ALIMENTATEUR AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE

Alimentateur automatique ALO M

Destiné notamment à l'alimentation des installations de chauffage.

Corps en laiton.

Pression d'entrée : jusqu'à 10 bar. Pression de sortie réglable de 0,3 à 4 bar.

Débit maxi. 1800 L/h. Vanne d'arrêt. Filtre en acier inox.

Raccord entrée union M 1/2". Raccord sortie F 1/2".

Livré avec manomètre (Type. MR 50/4 - 1/4").

Température maxi. : 40°C.

ALO : Comme ALO M mais sans manomètre.



Code réf.	Diamètre	Type	Condit.
22L0240200	M/F 1/2" (15x21)	ALO M	5
22L0240100	M/F 1/2" (15x21)	ALO	5

Kit Alim CA

Kit d'alimentation automatique "Alim CA" avec disconnecteur non contrôlable type CA-a, est destiné au remplissage des installations de chauffage de type unifamilial ou collectif d'une puissance inférieure à 70 kW.

- Gain de temps : Kit complet prêt à poser.
- Sécurité : alimentateur automatique réglable de 0,3 à 4 bar.
- Conformité sanitaire : protection du réseau d'eau potable assuré par disconnecteur type CA-a **NF**
- Pratique : vannes d'isolement et manomètre de contrôle.



Code réf.	Diamètre	Poids (kg)	Condit.
2230702	FF 1/2" (15x21)	1,53	1