


VSH XPress Inox Té égal FFF 76,1

Le VSH XPress R2714 est un té égal en acier inoxydable avec 3 extrémités femelles à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à chaque application envisageable.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



6204319

Type R2714

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Angle	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Diamètre extérieur connexion 1	76,1 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	2 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	76,1 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	épaisseur paroi, connexion 2	2 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Diamètre extérieur connexion 3	76,1 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Epaisseur paroi , connexion 3	2 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur connexion 1	116 Millimetre
Raccord de connection 3	Acier inoxydable	Longueur utile connexion 1	61 Millimetre
Matériau connexion 3	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Longueur connexion 2	115 Millimetre
protection de surface terminale 3	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Traitement de surface connection 3	Non-traité	Longueur utile connexion 2	60 Millimetre
Exécution	Pièce en T	Température medium maximum (continue)	135 degré Celsius
Reducing	✗	Longueur connexion 3	116 Millimetre
En plusieurs parties	✗	Longueur utile connexion 3	61 Millimetre
Système orienté	✓	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Diamètre intérieur connexion 1	DN 65	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	DN 65		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
Contour code connection 2	M		
diamètre intérieur connection 3	DN 65		
code de contour	M		
connexion 3	Manchon à sertir		
Contour code connection 3	M		
Bride tournante	PN 16		

Matériau d'étanchéité	EPDM
Main colour fitting	Gris
Haute résistance à la traction	✓
QA Gastec	✗
avec emballage	✗
Certifié KIWA	✓
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Avec isolation thermique	✗
Avec arrêt cam / -Rand	✓
Etiquette VdS	✓
Limité	✗
With connection indicator	✗
Etiquette FM	✓
Etiquette LPCB	✗
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗