




Gamme : SANIFIRST - Mastermix®

Réf : 74052 - Mitigeur thermostatique de douche, volant long, sortie basse



> Les "plus" produits

- TECHNOLOGIE BREVETÉE MASTERMIX
- Pas d'intercommunication EF/ ECS
- Pas de clapet anti-retour
- Corps froid : isolation anti-brûlure
- Réglage débit et température facilement identifiable
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Maintenance simple et rapide : cartouche thermostatique accessible sans coupure du réseau d'eau
- Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les personnes habilitées
- Adapté aux PMR, personnes âgées, enfants.

> Pression conseillée:

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

> Débit:

- Débit réglable 6, 9 ou 12 l/min à 38°C à 3 bar équilibré
- Réglage usine à 12l/min

> Alimentation hydraulique:

- Entraxe 150mm
- Ecrous prisonniers G 3/4"
- Sortie de douche M 1/2" vers le bas avec clapet anti-retour intégré

> Sécurité:

- Corps froid
- Sécurité anti-brûlure: Volant de température avec butée de température 41°C.
- Déverrouillage choc thermique sécurisé avec clé Allen, accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.
- Sécurité anti-prolifération bactérienne: système anti-intercommunication EFS ET ECS unique, réalisé par l'association d'une cartouche céramique spécifique et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111.

> Matières et finitions:

- Corps en laiton chromé
- Volants ergonomiques rotatifs en métal injecté chromé

> Livré avec:

- 2 joints filtres

> Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.
- 3 ans pour la cartouche thermostatique.

> Normes / Agréments :

- En cours de certification NFM
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

