

Solin toit 25 à 45° Ubiflex ocre D60/100 et 80/125mm

Numéro d'article: 189911

Solin d'étanchéité pour terminal ocre avec bavette Ubiflex pour pentes de 25° à 45°.

- Bavette Ubiflex :
- Matériau malléable
- Étanchéité parfaite au niveau de la sortie de toit
- Rotule intégrée pour réglage de la pente



Informations détaillées

Le solin d'étanchéité est équipé d'une bavette 500x500 en Ubiflex, matériau malléable qui épouse parfaitement la forme des éléments de couverture. Sa rotule permet de régler précisément la pente.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	189911	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645122472	Type d'article	Solins

Dimensions

Hauteur	136 mm	Longueur brute	500 mm
Largeur	500 mm	Poids net	2,72 kg

Technique

Collier	oui
Couleur	Rouge
Diamètre	125 mm
Largeur du solin	500 mm

Longueur du solin	500 mm
Matériau	Plastique
Matériau du solin	Ubiflex standard

Installation

Angle du toit (max.)	45
Angle du toit (min.)	25

Type de tuile	Universal
---------------	-----------

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	135 mm
Emballage / Largeur commerciale	240 mm
Emballage / Longueur commerciale	510 mm
Emballage de l'unité	Carton

Intrastat	39259080
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	3,08 kg