

SIPHONS MACHINE À LAYER

Grâce à sa formule PVC-C renforcée, la gamme des siphons de machine à laver Nicoll est la plus durable du marché et la seule résistante à 90°C.

Complétant la gamme, les siphons avec garde d'air pour adoucisseur et osmoseur s'installent sur les siphons de machine à laver existants et sont ainsi idéaux pour la rénovation. Ceux-ci sont conformes à la norme NF EN 1717.

PERFORMANCE

- Excellente résistance aux hautes températures : les seuls siphons sans risque de fuite, résistants à 90°C.
- Faible encombrement grâce aux siphons à corps monobloc disponibles.
- Siphons pour adoucisseurs : garde d'air de 20 mm, garde d'eau de 50 mm, débit d'absorption de 17 l/min, joints d'étanchéité étagés fournis.

INSTALLATION



- Installation et entretien facilités grâce au bouchon dévissable et au crochet pour le flexible.
- Installation facile du kit de rénovation sur le siphon de machine à laver :
 - tête orientable à 360°
 - compatible avec tous les adoucisseurs et osmoseurs domestiques,
 - raccordement à l'évacuation de l'adoucisseur
 - deuxième entrée pour le trop-plein.



Siphons PVC, siphons PVC blanc, siphon adoucisseur

SIPHONS EN PVC-C - CLASSEMENT M1

> SIPHONS EN PVC-C

	Désignation	Ø	Emb.	Cond.	Réf.
	Siphon simple à sortie horizontale	40	S1	D-10	1YH42C
	Siphon double à sortie horizontale	40	S1	D-10	1YH46C
	Siphon simple à sortie horizontale orientable	40	S1	D-10	1YH22C
	Siphon simple à sortie verticale orientable	40	S1	D-10	1YH23C
	Siphon double à sortie horizontale orientable	40	S1	D-10	1YH26C
	Siphon double à sortie verticale orientable	40	S1	D-10	1YH27C
	Entonnoir Ø 40 pour siphon double de machine à laver	40	S1		1JAM40C

1YH42C

1YH22C

1YH26C

1JAM40C

SIPHONS EN PVC-C BLANC - CLASSEMENT M1

> SIPHONS EN PVC-C BLANC

	Désignation	Ø	Emb.	Cond.	Réf.
	Siphon simple BLANC à sortie horizontale	40	S1	D-10	1YH42CB
	Siphon simple BLANC, à sortie horizontale avec bouchon polyfusé anti-odeur	40			YH42CBB

1YH42CB

YH42CBB

SIPHON ADOUCISSEUR

> SIPHON ADOUCISSEUR

	Désignation	Ø	Emb.	Cond.	Réf.
	SA01 , siphon avec garde d'air pour adoucisseur et osmoseur, garde d'eau 50 mm, garde d'air 20 mm, entrée Ø 5 à 18 mm, sortie Ø 40 mm	40	S1	28	0201296

0201296

Tous les appareils raccordés à un réseau d'eau potable et comportant un dispositif d'évacuation de l'eau doivent être équipés d'une rupture de charge avant déversement dans le réseau d'évacuation. Cette garde d'eau doit satisfaire aux exigences décrites à l'article 9 de la norme NF EN 1717, dans le cas contraire, le fluide dans l'appareil doit être considéré comme un fluide de catégorie 5.