

M18 RLOHV1200-501C

M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE DOUBLE PENTE H/V 1200 M

L'outil ultime pour vos travaux de nivellement

Ajustement automatique, rapide et précis de la pente jusqu'à 12,5 % sur les axes X et Y, avec possibilité d'ajuster la pente à distance grâce à la télécommande

Masquage de zone automatique permettant d'éviter toutes interférences et réflexion du laser

IP66 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu'à 1.5 m

Une plage d'auto-nivellement de $\pm 5^\circ$

Interface utilisateur intuitive pour une navigation simplifiée

Jusqu'à Ø 1200 mètres de portée (avec détecteur RD1200)

Cellule de réception facile à lire avec affichage rétroéclairé mm/pouce à l'arrière et à l'avant pour une meilleure visibilité

Livré avec une télécommande pour un contrôle et un paramétrage à distance du laser

La cellule de réception est dotée d'une protection intégrée contre la lumière stroboscopique, ce qui réduit les interférences et les temps d'arrêt sur le chantier

Alerte avec sensibilité réglable pour avertir l'utilisateur lorsque le laser a été déplacé ou touché

Jusqu'à 72 heures d'autonomie avec une batterie M18 B5

Précision de ± 1.6 mm@30 m de portée

La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil



REDLITHIUM™



Projection laser	1x 360°
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	70
Précision à 30 m (+/- mm)	1.6
Livré avec	1x Cellule de réception RD1200 avec support, 1x télécommande
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	1 x M18 B5 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933493204