

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

JOINTS POUR LES RACCORDS UNION

Joint CNK® - épaisseur 2 mm

Pour eau, oxygène, hydrocarbures, milieux alcalins non agressifs, installation solaire.
Bon serrage mécanique. Bonne étanchéité dans le temps.

Limites d'utilisation* :

Température maxi : 350°C.

Température en continu : 250°C.

Température mini : - 196°C.

Vapeur : 200°C.

Pression : 100 bar. *

valeurs non associées



Code réf.	Diamètre	Øint. Øext. ép.	Qté.	Condit.
23014758	3/8"	19 x 27 x 2	vrac / 1	1
23014759	1/2"	21 x 30 x 2	vrac / 1	1
23014760	1/2"	24 x 34 x 2	vrac / 1	1
23014761	3/4"	27 x 38 x 2	vrac / 1	1
23014762	1"	33 x 44 x 2	vrac / 1	1
23014763	1"1/4	42 x 55 x 2	vrac / 1	1
23014764	1"1/2	46 x 62 x 2	vrac / 1	1
23014765	2"	60 x 78 x 2	vrac / 1	1
23014766	2"1/2	75 x 97 x 2	vrac / 1	1
23014767	3"	88 x 110 x 2	vrac / 1	1

Joint CSC® - épaisseur 2 mm

Pour chauffage, air, huile, fuel. Bon serrage mécanique.

Limites d'utilisation* :


Température maxi : 180°C.

Température en continu : 120°C.

Température mini : - 150°C.

Pression : 40 bar.

*valeurs non associées



Code réf.	Diamètre	Øint. Øext. ép.	Qté.	Condit.
23014558	3/8"	19 x 27 x 2	vrac / 1	1
23014559	1/2"	21 x 30 x 2	vrac / 1	1
23014560	1/2"	24 x 34 x 2	vrac / 1	1
23014561	3/4"	27 x 38 x 2	vrac / 1	1
23014562	1"	33 x 44 x 2	vrac / 1	1
23014563	1"1/4	42 x 55 x 2	vrac / 1	1
23014564	1"1/2	46 x 62 x 2	vrac / 1	1
23014565	2"	60 x 78 x 2	vrac / 1	1
23014566	2"1/2	75 x 97 x 2	vrac / 1	1
23014567	3"	88 x 110 x 2	vrac / 1	1