

EABH-D6V / EPGA-DV

Daikin Altherma 3 H W - Version murale - Chaud seul

+ Confort

- **Plateforme chaud seul** + accessoire en **option pour proposer le mode froid**

+ Contrôle

- **Nouvelle génération de contrôleur** plus intuitive avec un mode de mise en service simplifiée

+ Connectivité

- Pilotable par smartphone via l'application **Daikin Online Controller**



(1) Garantie sous conditions d'enregistrement sur la plateforme Stand By Me ; à défaut la garantie de base s'applique à savoir : 2 ans compresseur et pièces.
(2) Selon contrat de mise en service souscrit auprès de Daikin avec garantie de 1 ou 2 ans. En l'absence de mise en service Daikin cette garantie main d'œuvre ne pourra pas être applicable. (3) Selon EU n°811/2013 - Étiquette format 09/2019 - modèles 14 et 16 kW uniquement. (4) Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -10°C extérieur



reddot award 2018 winner

BLUEevolution



EPGA-DV



EABH-D6V



Efficacité énergétique	
35°C ⁽³⁾	55°C
A+++	A++



R-32

T° sortie d'eau 60°C⁽⁴⁾

Éligible CITE



Fonctionnement garanti -28°C



Liaison hydraulique

- › **Faible impact environnemental** : 1^{ère} Pompe à Chaleur Air/Eau pour la rénovation fonctionnant au **fluide R-32**
- › **Température de sortie d'eau à 60°C jusqu'à -10°C extérieur** en 100 % pompe à chaleur
- › **Maintien de puissance à température négative** grâce à la technologie à réinjection de gaz chaud
- › **Fonctionnement silencieux** : uniquement 42 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2)
- › **Nouvelle conception toute intégrée** : ajout du filtre magnétique, d'une soupape différentielle et d'un appoint électrique unifié de 6 kW étagé
- › **Mise en service simplifiée** : guidage durant la mise en route du produit avec un jeu de questions/réponses en 9 étapes (assistant de configuration)
- › **Configuration à distance** : outil en ligne Heating Solutions Navigator permettant de réaliser votre configuration et téléchargement via une carte SD ou une clé USB
- › **Facilité d'accès aux composants** : accessibilité par la face avant et composants clipsés les uns aux autres
- › **Compatible avec l'offre ECH₂O Sun** en combinaison de notre produit EABH avec la cuve multi-énergie Daikin Hybridcube de référence EKHWP*PB

STAND BY ME

Avec Stand By Me, facilitez votre quotidien

- Sélectionnez votre matériel avec HSN (Heating Solutions Navigator), notre outil de sélection chauffage
- Préparez vos mises en service et gérez le suivi après-vente de vos installations

- + **Proposez à vos clients l'activation de la garantie pièces à la date de mise en service**
- + **Bénéficiez d'extension de garantie gratuite sur simple enregistrement**

Prix Daikin Altherma 3 H W avec appoint électrique monophasé 6 kW

Désignation	Puiss. nom. (+7/35°C)	Appoint électrique	Références à commander
Daikin Altherma 3 H W - Taille 11	11,10 kW	6 kW	EPGA11DV + EABH16D6V
Daikin Altherma 3 H W - Taille 14	14,54 kW	6 kW	EPGA14DV + EABH16D6V
Daikin Altherma 3 H W - Taille 16	16,50 kW	6 kW	EPGA16DV + EABH16D6V

* Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez vous référer à la page 327 de ce catalogue.


Prix des mises en service

Désignation	Référence à commander
Mise en service pour Pompe à Chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique - Garantie 1 an main d'œuvre	250.MPR_ALTHS_01
Mise en service pour Pompe à Chaleur Air/Eau avec liaison hydraulique - Garantie 2 ans main d'œuvre	250.MPR_ALTHS_02

Accessoires pour la partie hydraulique

Désignation	Référence	
 Kit Bizonne Accessoire permettant de gérer 2 zones de régulation Le pack comprend : 2 circulateurs, V3V, contrôleur, 2 thermostats sans fil, 1 récepteur et 1 zone	BZKA7V3	
 Bouteille de découplage hydraulique 25 litres, réversible Accessoire permettant de séparer les réseaux hydrauliques Efficacité énergétique - Label C	FR.BMEL25SK	
 Ballon ECS Inox 150 L pour Daikin Altherma Livré avec une vanne 3 voies et une sonde de température	EKHWS150D3V3	
Ballon ECS Inox 200 L pour Daikin Altherma Livré avec une vanne 3 voies et une sonde de température	EKHWS200D3V3	
Ballon ECS Inox 300 L pour Daikin Altherma Livré avec une vanne 3 voies et une sonde de température	EKHWS300D3V3	

Plus d'informations sur les ballons ECS dans l'onglet Préparateur ECS, page 248

	Accessoire permettant de connecter la PAC à un ballon ECS externe (non Daikin) Ce kit comprend la vanne 3 voies et le capteur de température pour le ballon d'ECS	Sonde doigt de gant EKHY3PART	
		Sonde à contact EKHY3PART2	
	Console chauffage Daikin Ventilateur-convecteur réversible avec des dimensions compactes et un fonctionnement silencieux. Le ventilateur-convecteur peut être utilisé pour le chauffage et le rafraîchissement et être associé d'une manière optimale à une pompe à chaleur. Grâce à son thermostat d'ambiance intégré, il est possible de régler de manière indépendante et téléguidée la température de la pièce en fonction des besoins. Le filtre à air intégré procure un air ambiant agréable	FWXV15A FWXV20A	
	Vanne 2 voies Organe de sécurité nécessaire pour le mode froid et les régimes chauds > 60°C	EKVKHPC	
	Soupape antigel Diamètre : 1" Ouverture : +3°C / Fermeture +4°C Précision : ± 1°C Pression maximum de service : 10 bar	AFVALVE1	

Accessoires pour combinaison solaire thermique

Désignation		Référence	
	Kit de connexion solaire pour ballon 300 L + PAC Chaud seul ou Réversible Kit pour Daikin Altherma Bi-Bloc Basse Température	EKDVCP LT3HX	
	Kit de connexion solaire pour ballon 500 L + PAC Chaud seul Kit pour Daikin Altherma Bi-Bloc Basse Température	EKDVCP LT5H	
	Kit de connexion solaire pour ballon 500 L + PAC Réversible Kit pour Daikin Altherma Bi-Bloc Basse Température	EKDVCP LT5X	
	SOL-PAC BT/HT Unité de communication entre PAC Daikin Altherma et installation solaire thermique Contient câble de liaison et platine.	14 05 38	
	Kit de raccordement pour arrivée eau de ville Pour le remplissage et la vidange manuelle des cuves HybridCube	16 52 15	
	HybridCube HYC 343/19/0-DB (autovidangeable) Accumulateur d'énergie haute performance 300 L pour la production d'ECS. Dimensions (H x L x P) 1 646 x 595 x 615 mm, poids 59 kg	EKHWP300B	
	HybridCube HYC 343/19/0-P (sous pression) Accumulateur d'énergie haute performance 300 L pour la production d'ECS. Dimensions (L x P x H) 595 x 615 x 1 646 mm, poids 64 kg	EKHWP300PB	
	HybridCube HYC 544/32/0-DB (autovidangeable) Accumulateur d'énergie haute performance 500 L pour la production d'ECS. Dimensions (H x L x P) 1 658 x 790 x 790 mm, poids 93 kg	EKHWP500B	
	HybridCube HYC 544/32/0-P (sous pression) Accumulateur d'énergie haute performance 500 L pour la production d'ECS. Dimensions (L x P x H) 790 x 790 x 1 658 mm, poids 98 kg	EKHWP500PB	