

Kit 3CEp de toiture diamètre 80/130 PPTI/acier hauteur 1500 avec terminal inox naturel.

Numéro d'article: 330691

Kit toiture pour système Rolux 3CEp Condensation Concentrique en 80/130 comprenant tous les éléments pour se raccorder au terminal inox avec entraxe dernier piquage à solin de 1500.



Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	330691	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645228136	Type d'article	Pièces de cheminée

Dimensions

Poids net	3,054 kg
-----------	----------

Technique

Couleur	Gris métal
Diamètre de la conduite d'amenée d'air côté chaudière	130
Diamètre du conduit de cheminée	80 mm
Diamètre du conduit de cheminée côté chaudière	80

Diamètre du tuyau d'amenée d'air	130 mm
Matériau du conduit d'amenée d'air	Inox
Matériau du tuyau de fumées	PPTI
Type de système	Concentrique

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U0
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	0 mm
Étanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O00 LE D U0
Réaction au feu (CE)	D

Résistance à la charge du vent (hauteur libre au-dessus du dernier support)	1,5 m
Résistance à la charge du vent (longueur max. entre appuis)	2 m
Résistance à la compression (hauteur max.)	50 m
Résistance à la traction en flexion (inclinaison maximale)	87 °
Résistance à la traction en flexion (longueur réelle du déplacement latéral)	1,5 m
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion	2
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LE

Installation

Longueur de montage (max.)	50 000 mm
----------------------------	-----------

Pente d'installation (min.)	3
-----------------------------	---

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	295 mm
Emballage / Largeur commerciale	375 mm
Emballage / Longueur commerciale	1 160 mm
Emballage de l'unité	Carton

Intrastat	73065080
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	4,88 kg