ubbink

Build smart.

Kit 3CEp d'étage diamètre 80/130 PPtl/acier hauteur 3100 pour 1 appareil connexion 80/125



Numéro d'article: 330682

Kit départ suspension pour système Rolux 3CEp Condensation Concentrique en dimension 80/130.

- Gain de temps
- Facile à stocker
- Moins de références à commander et à contrôler

Informations détaillées

Ce kit comprend tous les éléments pour équiper un étage avec une chaudière.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	330682	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645228051	Type d'article	Pièces de cheminée

Dimensions

Poids net	8,854 kg

Technique

Couleur	Gris métal
Diamètre de la conduite d'amenée d'air côté chaudière	130
Diamètre du conduit de cheminée	80 mm
Diamètre du conduit de cheminée côté chaudière	80
Diamètre du tuyau d'amenée d'air	130 mm
Matériau du conduit d'amenée d'air	Galvanisé

Matériau du tuyau de fumées	PPtl
Nombre de connexions	1
Type d'application du terminal	Terminal vertical
Type de chaudière	Type C
Type de système	Concentrique

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U0
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	0 mm
Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O00 LE D U0
Réaction au feu (CE)	D

Résistance à la charge du vent (hauteur libre au-dessus du dernier support)	1,5 m
Résistance à la charge du vent (longueur max. entre appuis)	2 m
Résistance à la compression (hauteur max.)	50 m
Résistance à la traction en flexion (inclinaison maximale)	87 °
Résistance à la traction en flexion (longueur réelle du déplacement latéral)	1,5 m
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion	2
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LE

Installation

Longueur de montage (max.)	50 000 mm

Pente d'installation (min.)	3

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	295 mm
Emballage / Largeur commerciale	375 mm
Emballage / Longueur commerciale	1 160 mm
Emballage de l'unité	Carton

Intrastat	73065080
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	10,68 kg