

REMS

www.rems.de



Fabricant innovateur
de machines et
d'outils pour
travailler les tubes

Dispositif à rainurer REMS

Dispositif à rainurer

Dispositif à rainurer, robuste, compact, à avance hydraulique pour rainurer les tubes des systèmes d'assemblages mécaniques de tubes. Pour réseaux de tuyauterie et sprinkler, installations de chauffage, industrie et installations minières. Pour chantier et atelier.

Tubes en acier	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
----------------	--------------------------------------

Tubes en acier inox, cuivre, aluminium, PVC

Dispositif à rainurer REMS – compact – universel.
Avance du rouleau presseur par vérin hydraulique.

Conception

Compact, adapté aux exigences des chantiers. Bâti robuste pour contraintes élevées. Maniable, facile à transporter, 26 kg seulement. Cylindre hydraulique pour avance puissante du rouleau presseur. Montée en pression par pompe hydraulique manuelle. Calibre de réglage étagé, intégré dans le bâti, pour un réglage facile de la butée de profondeur de la rainure.

Rouleaux à rainurer

Les rouleaux à rainurer REMS, éprouvés, avec ajustage dimensionnel optimal rouleau presseur/contre-rouleau, avec surface moletée anti-dérapante, garantissent une rotation sûre du tube et un rainurage précis. Les rouleaux à rainurer sont en acier spécial à haute ténacité et spécialement trempé pour une longévité extrême. 3 paires de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, galet de roulement) pour la totalité de la plage de travail DN 25 – 300, 1 – 12", faciles à changer. Rouleaux à rainurer Cu (rouleau presseur, contre-rouleau) pour tubes cuivre 54 – 159 mm. Rouleaux à rainurer INOX (rouleau presseur en acier inoxydable, galet de roulement en acier spécial à haute ténacité et spécialement trempé, nickelé) pour tubes en acier inoxydable 1 – 1½", 2 – 6" et 8 – 12". Rouleaux à rainurer pour tubes aluminium, PVC sur demande.

Entraînement

Un seul dispositif à rainurer pour REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado et REMS Magnum. Montage facile et rapide. Arbre d'entraînement du dispositif à rainurer à trois faces pour serrage sûr et transmission optimale de force. Des dispositifs à rainurer pour les machines à fileter d'autres marques, adaptés à l'entraxe des bras de guidage, au diamètre du bras de guidage et au mécanisme de serrage de chaque machine d'entraînement, sur demande.



Produit allemand de qualité



Info



Conditionnement de livraison

Dispositif à rainurer REMS. Dispositif à rainurer les tubes des systèmes d'assemblages mécaniques de tubes DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositif à rainurer, pompe hydraulique manuelle, calibre de réglage étagé, intégré, dans le bâti pour un réglage automatique de la butée de profondeur de la rainure, 1 paire de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, galet de roulement) 2 – 6", clé hexagonale mâle. Pour REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado et REMS Magnum ou pour machines à fileter d'autres marques. Dans boîte carton.

Désignation	S'adapte sur	Code
Dispositif à rainurer REMS	REMS Amigo/Amigo 2 Compact ¹⁾ REMS Amigo 2 ¹⁾ REMS Tornado ²⁾ REMS Magnum ²⁾	347000R
Dispositif R 300	Ridgid 300	347001R

¹⁾ Set adaptateur Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact (code 347007) nécessaire. Compatible avec les dispositifs à rainurer fabriqués à partir de 2014.

²⁾ Compatible avec les modèles T, uniquement pour rainurer jusqu'à DN 200, 8". Dispositifs à rainurer pour d'autres marques sont disponibles et livrés sur demande.



Accessoires

Désignation	Code
Rouleaux à rainurer 1 – 1½", paire, pour tubes en acier	347030
Rouleaux à rainurer INOX 1 – 1½", paire, pour tubes en acier inox	347053
Rouleaux à rainurer 2 – 6", paire, pour tubes en acier	347035
Rouleaux à rainurer INOX 2 – 6", paire, pour tubes en acier inox	347046
Rouleaux à rainurer 8 – 12", paire, pour tubes en acier	347040
Rouleaux à rainurer INOX 8 – 12", paire, pour tubes en acier inox	347047
Rouleaux à rainurer Cu 54 – 159, paire, pour tubes cuivre	347034
Set adaptateur Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / Amigo 22V	347007R
REMS Herkules, servantes,	



Machine à rainurer puissante et mobile pour le rainurage rapide et économique de tubes pour systèmes d'assemblages de tubes. Pour réseaux de tuyauterie et sprinkler, installations de chauffage, industrie et installations minières. Pour chantier et atelier.

Tubes en acier DN 25 – 300
1 – 12"
s ≤ 7,2 mm

Tubes en acier inox, cuivre, aluminium, PVC

REMS Collum – rainurage électrique jusqu'à 12".

Rapide et économique. Avance du rouleau presseur par vérin hydraulique.

Conception

Construction robuste, compacte, adaptée aux exigences des chantiers. Un dispositif à rainurer avec machine d'entraînement à dimensions et poids avantageux, 31 kg seulement. Pour établi. Support ou chariot mobile en accessoire, pour transport facile, hauteur de travail optimale et meilleure stabilité.

Entraînement

Puissant et rapide. Rainurez par ex. un tube d'acier 6" avec REMS Collum en 52 s seulement. Transmission compacte, stable, sans entretien. Moteur universel robuste et puissant, 1200 W (REMS Collum et REMS Collum 2 Compact) ou 1700 W (REMS Collum 2) pour une utilisation intensive sur tubes de grands diamètres. Interrupteur à gâchette de sécurité. Interrupteur à pédale avec raccordement disponible en accessoire pour un meilleur confort de travail.

Dispositif à rainurer

Compact, adapté aux exigences des chantiers. Bâti robuste pour contraintes élevées. Maniable, facile à transporter, 26 kg seulement. Vérin hydraulique pour avance puissante du rouleau presseur. Montée en pression par pompe hydraulique manuelle. Calibre de réglage étagé, intégré dans le bâti, pour un réglage facile de la butée de profondeur de la rainure.

Rouleaux à rainurer

Les rouleaux à rainurer REMS, éprouvés, avec ajustage dimensionnel optimal rouleau presseur/contre-rouleau, avec surface moletée anti-dérapante, garantissent une rotation sûre du tube et un rainurage précis. Les rouleaux à rainurer sont en acier spécial à haute ténacité et spécialement trempé pour une longévité extrême. 3 paires de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, galet de roulement) pour la totalité de la plage de travail DN 25 – 300, 1 – 12", faciles à changer. Rouleaux à rainurer Cu (rouleau presseur, contre-rouleau) pour tubes cuivre 54–159 mm. Rouleaux à rainurer INOX (rouleau presseur en acier inoxydable, galet de roulement en acier spécial à haute ténacité et spécialement trempé, nickelé) pour tubes en acier inoxydable 1 – 1½", 2 – 6" et 8 – 12". Rouleaux à rainurer pour tubes aluminium, PVC sur demande.

Servante


Servante REMS Herkules XL 12" extrêmement stable pour le rainurage de tubes jusqu'à 12"



Produit allemand de qualité



Info



Chariot mobile (accessoire)

Herkules 3B (accessoire)

Conditionnement de livraison

REMS Collum RG. Machine à rainurer pour rainurage de tubes pour systèmes d'assemblages mécaniques de tubes DN 25–300, 1–12". Dispositif à rainurer, pompe hydraulique manuelle, calibre de réglage étagé intégré dans le bâti pour un réglage automatique de la butée de profondeur de la rainure, 1 paire de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, galet de roulement) 2–6", clé hexagonale mâle. 3 machines d'entraînement au choix, avec transmission sans entretien, moteur universel puissant, interrupteur à gâchette de sécurité. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.

Désignation	Versión	Code	
Collum	Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, disjoncteur. 29 min ⁻¹	347006R220	
Collum 2	Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min ⁻¹	347008R220	
Collum 2 Compact	Moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, disjoncteur. 26 min ⁻¹	347009R220	

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	
Support	849315R	
Support mobile	849310R	
Interrupteur à pédale avec raccordement	347010R220	
REMS Herkules, servantes..		
Rouleaux à rainurer et autres accessoires..		

