






Avec sa gamme sous coque, Clesse donne la possibilité aux utilisateurs de retrouver facilement dans les linéaires les produits les plus couramment utilisés.

Avantages

- Le conditionnement, sous forme de double coque, est résistant, protecteur et anti-chocs.
- La présentation simple, permet de trouver rapidement l'information.
- Le verso présente des conseils de pose ainsi que des précautions d'utilisation.
- Un code couleurs permet de repérer facilement sur quels type de gaz s'utilise le produit :
 - coques sur fond noir : butane et propane en récipient
 - coques sur fond gris : gaz de réseau (gaz naturel, gaz de ville et propane en réseau)
- Des pictogrammes permettent de repérer facilement le type de raccordement :
 - **JPG** : Joint Plat Gaz
 - **JPC** : Joint Plat Compteur
 - **JSC** : Jonction Sphéro-conique
- Des étiquettes signalétiques personnalisables sur demande reprennent les principales caractéristiques des produits présentés dans les linéaires :



Un linéaire type "clé en main"





Détente pour propane en récipient

Détente propane à sécurité



425CMS



Détendeur
21 kW, débit 1,5 kg/h,
pression de sortie : 37 mbar
Utilisation extérieure
uniquement

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
E. bouteille	M. M20x1,5	0425CMS1



405CMS



Détendeur
21 kW, débit 1,5 kg/h,
pression de sortie : 37 mbar
Utilisation extérieure
uniquement

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
ø 20	M. M20x1,5	0405CMS1



T



Détendeur déclencheur
classe 1 à sécurité
18 kW, débit 1,3 kg/h,
pression de sortie : 37 mbar

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
M. M20x1,5	M. M20x1,5	6475350

S



Détendeur déclencheur classe
2 à sécurité
55 kW, débit 4 kg/h, pression
de sortie : 37 mbar

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
M. M20x1,5	M. M20x1,5	647450

S5



Détendeur déclencheur classe
2 à sécurité 69 kW, débit 5 kg/h,
pression de sortie : 37 mbar

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
M. M20x1,5	M. M20x1,5	6475550



Kit détente propane



KIT-2175C



Kit inverseur

Composition :

- 1 inverseur automatique 2175C, 138 kW, débit : 10kg/h, pression de sortie : 1,5 bar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox sans date limite d'emploi
- 1 raccord à braser PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	827NNE1	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	827NNX1	Clessinox (sans date limite d'emploi)

PROKIT-PLUS-S



Kit inverseur - détendeur classe 2

Composition :

- 1 inverseur automatique 2175C, 1,5 bar - 10kg/h
- 1 détendeur déclencheur à sécurité S classe 2, 55 kW, débit : 4 kg/h, pression de sortie : 37 mbar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox sans date limite d'emploi
- 1 Magiscope P95
- 5 raccords PP04512

PROKIT-PLUS-T



Kit inverseur - détendeur classe 1

Composition :

- 1 inverseur automatique 2175C, 138 kW, débit : 10kg/h, pression de sortie : 1,5 bar
- 1 détendeur déclencheur à sécurité T classe 1, 18 kW, débit : 1,3 kg/h, pression de sortie : 37 mbar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox sans date limite d'emploi
- 1 Magiscope P95
- 4 raccords à braser PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	827TNE2	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	827TNX2	Clessinox (sans date limite d'emploi)



Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	827SNE2	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	827SXE2	Clessinox (sans date limite d'emploi)