



Coude à 90° Femelle/Femelle PVC
pression (eau froide)

Coude PVC Pression permettant l'adduction d'eau
froide sous pression

Les + Nicoll **performance**

- Forte épaisseur : excellente résistance dans le temps
- Résiste à une pression jusqu'à 25 bars (en fonction des diamètres)
- Bénéficie de la marque NF P selon le référentiel NF055 DT3

Les + Nicoll **installation**

- Robustes, épais, faciles à emboîter et à coller
- Légers et facile à mettre en oeuvre
- Convient aux tubes non pré-manchonnés

Descriptif technique

Diamètre	50 mm
Angle	90°
Couleur	Gris Foncé
Matière	PVC
Emboîture	Femelle/Femelle

Caractéristiques du produit

- Les raccords PVC Pression de Nicoll sont destinés aux réseaux de distribution eau froide sous pression. Ils permettent de réaliser des travaux performants dans différents domaines d'application : bâtiment, industrie, irrigation et piscines.
- Les raccords PVC Pression Nicoll disposent d'une ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) ce qui garantit la potabilité de l'eau distribuée.
- Le coude FF permet le changement de direction du réseau et convient aux tubes non pré-manchonnés.

RÉFÉRENCES PRODUITS

Réf.	Descriptif	Ø	Epaisseur	Filetage	Emb.	Cond.
C50F		50 mm			S5	C-50



- ø : 50 mm
- Hauteur : 57.5 mm
- Hauteur minimum : 26 mm
- Hauteur maximum : 31.5 mm
- Degré angle : 90°
- Type : Femelle/Femelle
- Type d'assemblage : A coller
- Couleur : Gris anthracite
- Matière : PVC
- Marquage CE : Sans
- Marque de qualité / Label : NF P
- ACS – Contact Eau Potable : Avec