

Raccordement entre le vase principal du Flamcomat et l'unité de pompe. Raccord plat, filetage femelle, avec robinets d'isolement et de vidange



Description	Connexion flexible 1 G3 (100-1600L)	
Code	17610	
EAN	08712874176102	
Modèle	<u>Sets de raccordement (Ensemble de 2)</u>	
Raccord vers	Vase	G 1 1/2" F
	Unité de pompe	G 1" F
Longueur [mm]	940	
Poids [kg]	1,4	

Sets de raccordement - Tableau de sélection pour Flamcomat

Type	Code	Flamcomat (G3)		Flamcomat MP G4 Remote	
		Unités de pompes	Vases	Unités de pompes	Vases
Set de raccordement 1	17610	MM - M80, DM - D80	FG & FB 100 - 1600	toute	FG & FB 100 - 1600
Set de raccordement 2	17611	MM - M80, DM - D80	FG & FB 2000 - 5000	toute	FG & FB 2000 - 5000
Set de raccordement 3	17612	MM - M80, DM - D80	FG & FB 6500 - 10000	toute	FG & FB 6500 - 10000
Set de raccordement 5	17755	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 100 - 1000	n/a	n/a
Set de raccordement 6	17756	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 1200 - 5000	n/a	n/a
Set de raccordement 7	17757	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 6500 - 10000	M100 - M130, D100 - D130	FG & FB 6500 - 10000

n/a = non applicable
* Standard controller functionality (by USB).

Classification données générales

Groupe Etim	Tuyaux et armoires
Classe Etim	Tuyau flexible de raccordement métalliques
Nom du produit	Connexion flexible 1 G3/G4 (100-1600L)
Marque	FLAMCO
type produit	Accessories
Code	17610
EAN	08712874176102

Classification caractéristiques

Matière	Laiton
Qualité de matière	Autre
Diamètre du tuyau intérieur	40 Millimetre
Raccordement 1	Filetage intérieur
Taille du filetage du terminal 1	1 1/2 pouce (")
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	1.1/2" (40)
Diamètre du tube externe de connexion 1	48 Millimetre
Exécution raccordement 1	Coudé
Raccordement 2	Filetage intérieur
Fil sur borne 2	1 1/2 pouce (")
Nom. Raccord de diamètre intérieur 2	1" (25)
Convient pour eau	Oui
Convient pour l'eau potable	Oui
Exécution raccordement 2	Coudé
Convient pour eau chaude	Oui
Adapté pour l'eau glacée	Oui
Convient pour eau chauffage central	Oui
Approprié au glycol	Oui
Convient pour l'éthanol	Oui
Convient pour l'huile	Non
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	70 Degrees celsius
Pression maxi.	10 Bar
Avec tressage	Non
Tressage galvanisé	Non
avec des joints	Non
Avec tétine conique	Non
Longueur	940 Millimetre
Longueur de travail	940 Millimetre
Label de qualité DVGW pour l'eau	Non
Homologation selon BBR/EKS	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:
[Flexible connections 1, 2, 3](#)
[Flexible connections 5, 6, 7](#)
[Brochure 2 - Vases d'expansion automatiques Flexcon](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr