



Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 82 cm, universel



UTILISATION

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour bidets suspendus avec robinetterie sur gorge

CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires

- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet à hauteur réglable
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, Ø 50 mm
- Joint Ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection

INFOS

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

N° de réf.	B cm	H cm	T cm
111.515.00.2	50	82	10