Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 34 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf

GIRPI

RACCORDS PRESSION PVC-U A COLLER

FICHES DE COTES

Fiche Technique

7.8

2011

MANCHONS DOUBLES TARAUDES

G à visser





G	Dn	Référence	Z	E	A	L
1/2”	15	BMG20	3	17	33	37
3/4”	20	BMG25	4	19,5	41,5	43
1”	25	BMG32	5	23	50	51
1"1/4	32	BMG40	6	27	63	60
1"1/2	40	BMG50	7,5	31,5	73	70,5
2”	50	BMG63	8	38	90	84

- Les manchons doubles taraudés BMG peuvent être raccordés à des pièces en PVC-U et métalliques (laiton, fonte, inox, acier).
- Pour le montage des BMG, utiliser du ruban en “TEFLON” (PTFE) à l’exclusion de toutes filasses ou produits similaires.
On peut aussi utiliser une pâte d’étanchéité compatible avec le PVC-U.
- Le taraudage est cylindrique.

BOUCHONS

Femelle





D	Dn	Référence	E	A	L
12	8	BBO12	11,5	18	16
16	10	BBO16 Δ	16	22	20,5
20	15	BBO20 Δ	17,5	26	22
25	20	BBO25 Δ	19,5	31,5	25,5
32	25	BBO32 Δ	24	39,5	30
40	32	BBO40 Δ	28	48	36,5
50	40	BBO50 Δ	33	59,5	43
63	50	BBO63 Δ	40,5	75	52,5
75	65	BBO75 Δ•	52,1	91	77
90	80	BBO90 Δ	59	107,5	91,5
110	100	BBO110 Δ	66	129	109,5
125	125	BBO125 Δ	70	146	124
140	125	BBO140 Δ	71,5	140	90
160	150	BBO160 Δ	87,5	186	154

Les références suivies de • sont aussi Mâles sur le Ø extérieur cote A

BOUCHONS FILETES

F à visser





G	Dn	Référence	E	A	L
3/8”	10	BBF16	12	19	20,5
1/2”	15	BBF20	15	24	25
3/4”	20	BBF25	17	30	30
1”	25	BBF32	19	36	33
1”1/4	32	BBF40	21	46	37
1”1/2	40	BBF50	22	50	38,5
2”	50	BBF63	26	60	44,5
2”1/2	65	BBF75	27	80	61,5
3”	80	BBF90	50	93	68

- ♦ le BBF 110 est PN6.
- Les bouchons filetés BBF peuvent être raccordés à des pièces en PVC-U et métalliques (laiton, fonte, inox, acier)
- Pour le montage des BBF, utiliser du ruban en “TEFLON” (PTFE) à l’exclusion de toutes filasses ou produits similaires.
On peut aussi utiliser une pâte d’étanchéité compatible avec le PVC-U.
- Le filetage est conique.