




Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de déclenchement Sigma10, round, automatique / sans contact



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détecteur infrarouge auto-ajustable

- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent pré réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Maintenance et nettoyage aisés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Puissance absorbée, standby	0.15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Forme des touches	rond

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect

ACCESSOIRES

- Geberit Service Handy

- Geberit Clean Handy

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B cm	H cm	T cm	Puissance absorbée W
115.907.16.6	Plaque : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.907.DW.6	Plaque : noir Anneau design : mat noir	Acier inoxydable	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.907.JQ.6	Plaque : chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.907.KH.6	Plaque : chromé brillant Anneaux design : chromé mat	Matière synthétique	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.907.KJ.6	Plaque : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.907.KK.6	Plaque : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.907.KM.6	Plaque : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.907.SN.6	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24.6	16.4	1.5	≤ 4