Daikin — SV-A (Boîtier de vannes d’arrêt (SV) en option pour pompe à chaleur VRV 5) — SV1A25A

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/SV-A.html, relevé le 30/10/2026

Code usine de SV1A25A dans le tableau : SV1A25AJV1B · **Gamme :** SV-A · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/SV-A.html

Caractéristique	Unité	Valeur
Indice de puissance maximum des unités intérieures connectables		250
Indice de puissance maximum d'unités intérieures connectables par embranchement		250
Nombre d'embranchements		1
Nombre maximum d'unités intérieures connectables		5
Nombre maximum d'unités intérieures connectables par embranchement		5
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	291
Dimensions — Unité — Largeur	mm	600
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	845
Poids — Unité	kg	27.0
Plage de fonctionnement — Température autour du caisson — Mini.	°CBS	5
Plage de fonctionnement — Température autour du caisson — Maxi.	°CBS	32
Plage de fonctionnement — Humidité autour du caisson — Max.	%	80
Niveau de pression sonore — Nom.	dBA	36.0 (1)
Niveau de puissance sonore — Nom.	dBA	50.0 (2)
Réfrigérant		R-32
Réfrigérant — Réfrigérant-=-PRP		675.0
Raccords de tuyauterie — Unité extérieure ou débit continu de réfrigérant — Liquide — Type		Brazing connection
Raccords de tuyauterie — Unité extérieure ou débit continu de réfrigérant — Liquide — DE	mm	9.5 (3), 12.7 (3), 15.9
Raccords de tuyauterie — Unité extérieure ou débit continu de réfrigérant — Gaz — Type		Brazing connection
Raccords de tuyauterie — Unité extérieure ou débit continu de réfrigérant — Gaz — DE	mm	15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)
Raccords de tuyauterie — Unité intérieure — Liquide — Type		Raccord brasé
Raccords de tuyauterie — Unité intérieure — Liquide — DE	mm	6.4 (4), 9.5 (5)
Raccords de tuyauterie — Unité intérieure — Gaz — Type		Raccord brasé
Raccords de tuyauterie — Unité intérieure — Gaz — DE	mm	9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5), 19.1 (3)
Accessoires standard — Installation manual		1
Accessoires standard — Tuyau accessoire		11
Accessoires standard — Tuyaux d'arrêt		2
Accessoires standard — Tube isolant pour tuyaux d'arrêt		5
Accessoires standard — Précautions générales de sécurité		1
Accessoires standard — Clamp for drain hose		1
Accessoires standard — Plaque de fermeture de gaine		1
Accessoires standard — Drain hose		1

Caractéristique	Unité	Valeur
Accessoires standard — Sealing material		1
Accessoires standard — Sealing pad (large)		1
Accessoires standard — Sealing pad (small)		1
Accessoires standard — Tie-wraps		11
Alimentation électrique — Phase		1~
Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V	V	220-240

Remarques du tableau

(1) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.

(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.

(3) - Tuyaux supplémentaires nécessaires

(4) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 80 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)

(5) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 100 (le tuyau de sortie doit être coupé)

(6) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 32 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)

(7) - En cas de raccordement d'unités intérieures entre la classe 40 et la classe 80 (le tuyau de sortie doit être coupé)