**Fiche technique**
2026-10-28

# Plinthe Parada

Chauffage efficace pour les espaces modernes



- Facile à nettoyer
- Confort thermique élevé
- Installation polyvalente
- Construction durable
- Esthétique améliorée

Plint P est un radiateur à panneau polyvalent avec une face avant lisse et un dos profilé, conçu pour s'intégrer parfaitement dans les environnements contemporains Avec une haute efficacité et plusieurs points de Raccordement il est parfait pour les maisons et les espaces commerciaux Avec une température de fonctionnement maximale de 110°C et une pression de fonctionnement de 1,0 MPa il assure des performances fiables L'installation est flexible avec des options de montage mural et au sol

**Domaine d'application**
Plint P convient à diverses applications, y compris les maisons, bureaux et espaces commerciaux avec de grandes surfaces vitrées. Données techniques principales : hauteur de 200 mm, longueurs de 600 à 3000 mm, pression max de fonctionnement de 1,0 MPa, température max de fonctionnement de 110°C, et 6 points de Raccordement (4 latéraux, 2 inférieurs).

**Critères de sélection**
Sélectionnez le Plint P en fonction de la taille de la pièce, des besoins en chauffage et du type d'installation. Pour un calcul précis, utilisez notre service de conception. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

**Usage**
Plint P peut être monté sur des murs ou des sols à l'aide de supports appropriés. Assurez-vous d'un alignement correct et fixez fermement le radiateur. Connectez-le au système de chauffage en utilisant les points de Raccordement désignés. Nettoyez régulièrement le panneau avant pour maintenir l'efficacité et l'apparence. Utilisez des vannes et des raccords appropriés pour une performance optimale. Surveillez les fuites et effectuez des contrôles de routine pour assurer la longévité.

**AMA Text**
Le radiateur Plint P présente un panneau avant lisse et un dos profilé, offrant à la fois un attrait esthétique et une haute efficacité. Disponible en hauteurs de 200 mm avec des longueurs allant de 600 mm à 3000 mm, il comprend 6 points de Raccordement (4 latéraux, 2 en bas). Il est conçu pour une pression de service maximale de 1,0 MPa et une température de service maximale de 110°C. Les options d'installation incluent le montage mural et au sol. Le radiateur est livré avec des couvercles latéraux et supérieurs pratiques et est fourni sans supports à l'arrière. Idéal pour les espaces avec de grandes surfaces vitrées ou des intérieurs modernes, le Plint P allie fonctionnalité et style

# Spécifications

| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | VALEURS |
|---|---|---|
| ETIM Class | | EC011022 |
| Matériel | | Acier |
| Type | | 22, 33, 44 |
| Structure de surface | | Plat, lisse |
| Pression de service max. | bar | 10 |
| Nombre de raccordements standard | | 2 |
| Capacité thermique selon EN 442 | | Oui |
| Température de fonctionnement maximale | °C | 110 |
| Couleur standard | | Oui |
| Couleur | | Blanc |
| Numéro RAL | | 9016 |
| Grille latérale | | Oui |
| Grille supérieure | | Oui |
| Degré de brillance | | Brillant |
| Dimension du filetage (en pouces) | | 1/2 pouce |
| Raccord fileté | | Filetage intérieur |
| Avec raccordement 1 point | | Oui |
| Avec raccord de purge d'air | | Oui |
| Avec purgeur d'air | | Oui |
| Avec orifice de vidange | | Oui |

# Documents

| DOCUMENTS | TYPE DE DOCUMENT | LIEN |
|---|---|---|
| Catalogue Radiateurs panneaux et panneaux habillés design 2026 | ProductCatalog | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0d3da33d-0aff-47dd-9c0f-ab103eef868f |

# Sources



ProductImage - Panel radiator Plint P 200 mm.

# Accessoires



Insert thermostatique Oventrop




Peinture retouches





Wall Bracket Monclac Plint



Aérosol peinture réparation

# 200

| HAUTEUR 200 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type 22** | | | | | | | | | |
| | 600 | 104 | FCV222000600 | | 434 | 221 | 1.5 | 1.32 | 9.2 |
| | 700 | 104 | FCV222000700 | | 507 | 258 | 1.8 | 1.32 | 11.3 |
| | 800 | 104 | FCV222000800 | | 579 | 295 | 2.0 | 1.32 | 12.9 |
| | 900 | 104 | FCV222000900 | | 652 | 331 | 2.3 | 1.32 | 14.5 |
| | 1000 | 104 | FCV222001000 | | 724 | 368 | 2.5 | 1.32 | 16.1 |
| | 1100 | 104 | FCV222001100 | | 796 | 405 | 2.8 | 1.32 | 17.8 |
| | 1200 | 104 | FCV222001200 | | 869 | 442 | 3.0 | 1.32 | 19.4 |
| | 1400 | 104 | FCV222001400 | | 1014 | 515 | 3.5 | 1.32 | 22.6 |
| | 1600 | 104 | FCV222001600 | | 1158 | 589 | 4.0 | 1.32 | 25.8 |
| | 1800 | 104 | FCV222001800 | | 1303 | 663 | 4.5 | 1.32 | 29.0 |
| | 2000 | 104 | FCV222002000 | | 1448 | 736 | 5.0 | 1.32 | 32.2 |
| | 2300 | 104 | FCV222002300 | | 1665 | 847 | 5.8 | 1.32 | 37.4 |
| | 2600 | 104 | FCV222002600 | | 1882 | 957 | 6.5 | 1.32 | 41.9 |
| | 3000 | 104 | FCV222003000 | | 2172 | 1105 | 7.5 | 1.32 | 48.4 |
| **Type 33** | | | | | | | | | |
| | 600 | 154 | FCV332000600 | | 628 | 318 | 2.3 | 1.33 | 13.8 |
| | 700 | 154 | FCV332000700 | | 733 | 371 | 2.7 | 1.33 | 16.1 |
| | 800 | 154 | FCV332000800 | | 838 | 424 | 3.0 | 1.33 | 18.4 |
| | 900 | 154 | FCV332000900 | | 942 | 477 | 3.4 | 1.33 | 14.6 |
| | 1000 | 154 | FCV332001000 | | 1047 | 530 | 3.8 | 1.33 | 23.6 |
| | 1100 | 154 | FCV332001100 | | 1152 | 583 | 4.2 | 1.33 | 25.4 |
| | 1200 | 154 | FCV332001200 | | 1256 | 636 | 4.6 | 1.33 | 27.7 |
| | 1400 | 154 | FCV332001400 | | 1466 | 742 | 5.3 | 1.33 | 32.3 |
| | 1600 | 154 | FCV332001600 | | 1675 | 848 | 6.1 | 1.33 | 36.9 |

# 200

| HAUTEUR 200 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE (GAUCHE) | CODE ARTICLE (DROITE) | Puissance (W) 75/65/20°C | Puissance (W) 55/45/20°C | VOLUME (l) | EXPOSANT N | POIDS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1800 | 154 | FCV332001800 | | 1885 | 954 | 6.8 | 1.33 | 41.6 |
| | 2000 | 154 | FCV332002000 | | 2094 | 1059 | 7.6 | 1.33 | 46.1 |
| | 2300 | 154 | FCV332002300 | | 2408 | 1218 | 8.7 | 1.33 | 53.9 |
| | 2600 | 154 | FCV332002600 | | 2722 | 1377 | 9.9 | 1.33 | 59.9 |
| | 3000 | 154 | FCV332003000 | | 3141 | 1589 | 11.4 | 1.33 | 69.2 |
| Type 44 | | | | | | | | | |
| | 600 | 204 | FCV442000600 | | 803 | 405 | 3.3 | 1.34 | 17.3 |
| | 700 | 204 | FCV442000700 | | 937 | 472 | 3.9 | 1.34 | 19.8 |
| | 800 | 204 | FCV442000800 | | 1071 | 539 | 4.4 | 1.34 | 22.7 |
| | 900 | 204 | FCV442000900L | FCV442000900 | 1205 | 607 | 5.0 | 1.34 | 25.5 |
| | 1000 | 204 | FCV442001000 | | 1339 | 674 | 5.5 | 1.34 | 29.5 |
| | 1100 | 204 | FCV442001100 | | 1473 | 742 | 6.0 | 1.34 | 31.2 |
| | 1200 | 204 | FCV442001200 | | 1607 | 809 | 6.6 | 1.34 | 34.8 |
| | 1400 | 204 | FCV442001400 | | 1875 | 944 | 7.7 | 1.34 | 39.8 |
| | 1600 | 204 | FCV442001600 | | 2142 | 1079 | 8.8 | 1.34 | 45.4 |
| | 1800 | 204 | FCV442001800 | | 2410 | 1214 | 9.9 | 1.34 | 51.8 |
| | 2000 | 204 | FCV442002000 | | 2678 | 1348 | 11.0 | 1.34 | 56.8 |
| | 2300 | 204 | FCV442002300 | | 3080 | 1551 | 12.7 | 1.34 | 65.4 |
| | 2600 | 204 | FCV442002600 | | 3481 | 1753 | 14.3 | 1.34 | 73.8 |
| | 3000 | 204 | FCV442003000 | | 4017 | 2023 | 16.5 | 1.34 | 85.1 |