Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Boulonneuses sans-fil

GDS 18V-210 C



Prévient les dommages : la boulonneuse avec porte-outil 1/2"

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Couple, maxi	210 Nm
Régime à vide	0-3.400 t/min

Référence 0 601 9J0 300

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1re vitesse	0/90 Nm
Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2e vitesse	0/160 Nm
Plage de réglage de couple, mini/maxi, 3e vitesse	0/210 Nm
Régime à vide	0-3.400 t/min
Régime à vide (1ère vitesse)	0-1.100 tr/min
Régime à vide (2ème vitesse)	0-2.300 t/min
Régime à vide (3ème vitesse)	0-3.400 t/min
Présélections de couple	3
Poids sans batterie	1,1 kg
Couple, maxi	210 Nm
Fréquence de frappe	0-4.100 cps/min
Fréquence de frappe (1ère vitesse)	0-2.200 cps/min
Fréquence de frappe (2ème vitesse)	0-3.300 cps/min
Fréquence de frappe (3ème vitesse)	0-4.100 cps/min
Tension de la batterie	18,0 V
Porte-outils	Carré mâle 1/2’’
Couple de décollement, maxi	370 Nm
Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur)	184 x 222 x 99 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Serrage de vis et d’écrous de taille maximale autorisée

Valeur d’émission vibratoire ah	11,2 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Avantages :

- Interface utilisateur avec deux modes par défaut : vis autotaraudeuses (A) et vis à bois (B). D’autres modes sont paramétrables et personnalisables via l’application Bosch Toolbox
- Performances élevées avec un couple de serrage de 210 Nm et un couple de décollement de 370 Nm
- Trois réglages de vitesse/couple au choix pour une plus grande souplesse d’utilisation et une meilleure maîtrise

