



POUR QUE S'EXPRIME
VOTRE TALENT

BRASAGE / ETANCHEITE / COUVERTURE

BOUTEILLE DE GAZ - ACCESSOIRES

5282 : Allumeur pierre

Désignation	Kg	Ref.
1 x	0,070	528280
20 x	1,415	528282
Boite de 6 étuis de 6 pierres de rechange	0,065	528285



5282 : Pare flamme

50% plus efficace. 1 face fibre de verre garantie sans amiante, 1 face aluminium.

Très grande résistance à la chaleur : protège efficacement les plafonds, sols, murs et leur revêtement lors de travaux de soudage.

Réduit les risques d'incendie, s'utilise avec tous les chalumeaux propane et butane du commerce.

Dimensions idéales pour un recouvrement exceptionnel lors de travaux en angle. Se plie et se coupe facilement pour épouser toutes les formes.



Lot de 2	Dimensions mm	E mm	Kg	Ref.
1 x	280 x 200	15	0,290	528290
20 x	280 x 200	15	7,200	528294

5283 : Brasure tendre

Alliage en bobine, bonne fluidité, bonnes caractéristiques de mouillage et de liaison. Destiné à la brasure tendre sur tube cuivre pour installation eau chaude et eau froide. Particulièrement recommandée pour la brasure tendre avec les braseurs électriques Cobraz 28 et Cobraz 54. Cet alliage contient du Sélénium pour obtenir une excellente capillarité. Ne contient ni Nickel, ni Plomb, ni antimoine. **Point de fusion** : 210° C. **Résistant à la chaleur** jusqu'à 110° C.

Résistance de la brasure : 52 N/mm².

Ø mm	Kg	Ref.
2	0,250	528346



FLUX

5284 : Flux universel pour brasure

Ripoflux : Flux en pâte pour brasure à l'argent et brasures cuivre phosphore. Ce produit assure, à l'état fondu, un bon mouillage du cuivre et de ses alliages, permettant d'exécuter d'excellentes brasures.

Smartflux : Prépare la brasure des tubes cuivre pour les installations sanitaires d'eau chaude et d'eau froide : change de couleur lorsque la température de brasage est atteinte, ne coule pas, application aisée grâce à son pinceau. Particulièrement recommandée pour les braseurs électriques Cobraz 28 et Cobraz 54.

Désignation	Contenance	Kg	Ref.
Ripoflux	125 ml	0,240	528400
Smartflux	250 g	0,280	528420

