

Quantité	Description
1	UPS2 25-80 180  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 98707853 Pompe de circulation haute performance avec moteur à aimant permanent (technologie CEM) conforme à la directive ErP n° 641/2009 grâce à la régulation continue de la vitesse variable pour la circulation de l'eau de chauffage propre selon VDI 2035. Caractéristiques et avantages: UPS2 25-80 180 Pompe de circulation haute performance avec moteur à aimant permanent (technologie CEM) satisfaisant à la directive ErP n° 641/2009 grâce à la régulation continue de la vitesse variable. Adaptée pour la circulation de l'eau de chauffage propre selon VDI 2035. Caractéristiques et avantages : • Satisfait aux exigences de la directive ErP dès 2015. • 1 pompe remplace 3 versions. • Disponible sous forme de tête de pompe sans corps de pompe. S'adapte à tous les corps de pompe 4-m, 5-m et 6-m de la série 100. • Pour les installations disposant de peu de place (ex. chaudières). • Économies d'énergie conséquentes grâce à un indice d'efficacité énergétique (IEE) inférieur à 0,23. • Satisfait à la réglementation allemande sur les économies d'énergie dans les bâtiments et les systèmes de bâtiments (Energieeinsparverordnung EnEV §14(3)). • Une touche pour une sélection aisée parmi trois courbes de pression proportionnelle ou trois vitesses fixes. • Aucun problème de corrosion grâce au corps de pompe cataphorèse. • Coûts d'installation réduits vu qu'aucune protection externe du moteur n'est requise. Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 2 .. 95 °C Température liquide sélectionnée: 60 °C Densité: 983.2 kg/m³ Technique: Classe TF: 95 Certifications sur la plaque signalétique: CE,WEEE Matériaux: Corps de pompe: Fonte EN-JL1020 ASTM ASTM A48-25B Roue mobile: Composite, PES/PP Installation: Pression maximale de service: 10 bar Raccordement tuyauterie: G 1 1/2 Pression par étage: PN 10 Entraxe: 180 mm



Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date:

29/09/2022

Quantité	Description
1	Donnée électrique: Puissance absorbée - P1: 140 W Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale [V]: 1 x 230 V Intensité maximum consommée: 0.1 .. 1.1 A Indice de protection (IEC 34-5): X2D Classe d'isolement (IEC 85): F

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UPS2 25-80 180
Code article:	98707853
Numéro EAN::	5712600251908
Prix:	EUR 611
Technique:	
Pression maxi:	80 dm
Classe TF:	95
Certifications sur la plaque signalétique:	CE, WEEE
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-JL1020
Corps de pompe:	ASTM ASTM A48-25B
Roue mobile:	Composite, PES/PP
Installation:	
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 1 1/2
Pression par étage:	PN 10
Entraxe:	180 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 95 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	140 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale [V]:	1 x 230 V
Intensité maximum consommée:	0.1 .. 1.1 A
Indice de protection (IEC 34-5):	X2D
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	AUCUN
Protection thermique:	ELEC
Commandes:	
Réf boîte à bornes:	9H
Autres:	
Energie (EEI):	0.23
Poids net:	2.6 kg
Poids brut:	2.6 kg
Colisage:	0.005 m3
N° LVI finlandais:	4615175
Pays d'origine:	RS
Code douanier:	84137030

