

Des marques expertes
au service de votre quotidien



DESCRIPTION

RACCORD À COMPRESSION PER RÉTIGRIPP®

CARACTÉRISTIQUES

Raccord agréé pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou P.B. faisant l'objet d'avis techniques favorables.

Une solution simple, rapide et démontable pour raccordement sur tube PER.

Adaptable sur raccords mâles 3/8", 1/2", 3/4", 1" à portée plate.

Montage sur tube Ø 12x1,1 - Ø 16x1,5 - Ø 20x1,9 - Ø 25x2,5 avec une simple clé 6 pans (outil réf. 006539 ou 101491, voir en bas de page).

Peux être utilisé en ajout sur une installation traditionnelle fer, cuivre, sanitaire / chauffage.

Résistance à la pression selon norme : NF EU ISO 1167 - 1 - 2 - 3.

BREVETS EUROPÉENS



Avis technique 14/13-1926



RACCORD À COMPRESSION PER RÉTIGRIPP®

Raccord écrou tournant

Code réf.	Diamètre	Ø tube	Qté./sachet	Condit.
006521	3/8"	Ø 12	1	10
006525	1/2"	Ø 12	1	10
006527	1/2"	Ø 16	1	10
006526	1/2"	Ø 20	1	10
006529	3/4"	Ø 16	1	10
006530	3/4"	Ø 20	1	10
006520	3/4"	Ø 25	1	10
006535	1"	Ø 25	1	10



Outils de montage

Code réf.	Désignation	Qté./sachet	Condit.
006539	pour Ø 12 - 16 - 20 - 25	10	1
101491	pour Ø 12 - 16 - 20 - 25	1	1

