



Gammes: Bliss

Spécifications techniques


Couleur	Nickel brossé
Hauteur	1171
Largeur	240
Profondeur	526
Designer	Équipe design de VitrA
Garantie	Autre
Finition	PVD
Matériel	PVD

Nombre de fonctions	2
Certificat	ACS
Type de montage	Suspendu
Cartridge	Thermostatique
Classe d'étiquette de l'eau	Rouge (>13)
Valeur du débit (1ère fonction)	15
Aucune fonction de spirale dans la spirale	Oui

Fonction No-Calc	Oui
Tailles des produits emballés (LxIxH)	765X410X105
Matériau du tuyau spiralé	SPIRALE EN PVC
Longueur de la spirale	1750
Diamètre de la plaque	D62
Matériau du corps	Laiton
Nombre d'entrées d'eau	Double alimentation

Sortie de douchette	Oui
Quantité de trous	5
Pression de fonctionnement	0,5-5 bars (Recommand. 1-3)
Angle de rotation de la sortie	Attaché

Dessin Technique 2A



Spécifications techniques

Couleur: Nickel brossé **Hauteur:** 1171 **Largeur:** 240 **Profondeur:** 526 **Designer:** Équipe design de VitrA **Garantie:** Autre **Finition:** PVD
Matériel: PVD **Nombre de fonctions:** 2 **Certificat:** ACS **Type de montage:** Suspendu **Cartridge:** Thermostatique **Classe**
d'étiquette de l'eau: Rouge (>13) **Valeur du débit (1ère fonction):** 15 **Aucune fonction de spirale dans la spirale:** Oui **Fonction**
No-Calc: Oui **Tailles des produits emballés (LxIxH):** 765X410X105 **Matériau du tuyau spiralé:** SPIRALE EN PVC **Longueur de la**
spirale: 1750 **Diamètre de la plaque:** D62 **Matériau du corps:** Laiton **Nombre d'entrées d'eau:** Double alimentation **Sortie de**
douchette: Oui **Quantité de trous:** 5 **Pression de fonctionnement:** 0,5-5 bars (Recommand. 1-3) **Angle de rotation de la sortie:**
 Attaché

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication