

Groupe Hydraulique PrimoTherm® K 180-1 DN 25



DESCRIPTION PRODUIT

Groupe hydraulique robuste avec coque isolante pour montage mural.

Le Groupe hydraulique PrimoTherm® K 180-1 DN 25 est muni d'autocollants avec pictogrammes pour simplifier l'identification des circuits et en faciliter le montage.

Le circuit départ se compose de :

- Vanne à bille avec thermomètre intégré (couleur rouge, plage 0/120 °C).
- Vanne à bille en amont de l'emplacement du circulateur.
- Prévu pour circulateur DN 25 avec G1"½ x 180 mm
- Vanne à bille avec clapet anti-retour et thermomètre intégré (couleur bleu, plage 0/120 °C).
- Tuyauterie de raccordement.

LES + PRODUIT

- Compact et pré-monté pour un gain de temps et de place.
- Montage modulaire et flexible (position départ/retour à gauche ou à droite).
- Livré avec ou sans circulateur.
- Accessoires de fixation inclus (vis, chevilles, etc.).

CARACTERISTIQUES GROUPE HYDRAULIQUE

- Entre-axe – 125 mm
- Raccordement – Chaudière G1"½ M – Circuit de chauffage G"1F
- Puissance – 5 kW à 38 kW ($\Delta T^\circ 15K$)
- Température maximum – $T_{max} = 95^\circ C$ (brièvement 120°C)
- Pression de service – 10bar maximum
- Kvs – (ARV 325 KVS Vario Réglable à 2,5 – 4 – 5 – 6 – 7.6 – 8 – 12 m³/h)
- Isolation – Polypropylène expansé EPP
- Dimensions (LxHxP) – 248x400x155 mm

CARACTERISTIQUES POMPE DE CIRCULATION

- Longueur – 180mm
- Indice de protection – IP 44
- Alimentation – AC 230 V, 50 Hz
- Classe d'efficacité énergétique – A

APPLICATION

- Groupe hydraulique pré-monté pour circuit de chauffage.
- Se raccorde sur la chaudière ou le ballon.

CARACTERISTIQUES POMPE DE CIRCULATION WILO

- Type – Para RS 25-180/6
- Débit maximum – 3.2m³/h
- Hauteur de refoulement maximum – 6.7m
- Puissance – 3-43 W

REFERENCES DES PRODUITS

DESIGNATION	REFERENCES
PrimoTherm K 180-1 DN25	77811
PrimoTherm K 180-1 DN25 WP	77819