



BOSCH

Des technologies pour la vie

Solutions de confort thermique

Énergies renouvelables, Fioul,
Gaz, Électricité et Accessoires.



www.bosch-climate.fr

Compress 5000 LW / 6000 LW

Pompe à chaleur géothermique

Chauffage seul ou Chauffage + Eau chaude sanitaire

Choix de la pompe à chaleur

Compress 5000 LW - PAC monophasée chauffage seul

Désignation	EHP 6 LW-S	EHP 7 LW-S	EHP 9 LW-S	EHP 11 LW-S
Référence	8 738 203 050	8 738 203 051	8 738 203 052	8 738 203 053
Alimentation électrique	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Puissance PAC B0/W35 (kW)	5,6	6,8	8,4	9,7
Puissance PAC W10/W35 (kW)	7,3	9	11,4	13

Compress 5000 LW/M - PAC monophasée chauffage + ECS intégrée

Désignation	EHP 6 LW/M-S	EHP 7 LW/M-S	EHP 9 LW/M-S	EHP 11 LW/M-S
Référence	8 738 203 056	8 738 203 057	8 738 203 058	8 738 203 059
Alimentation électrique (V/N/Hz)	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Puissance PAC B0/W35 (kW)	5,6	6,8	8,4	9,7
Puissance PAC W10/W35 (kW)	7,3	9	11,4	13

Compress 6000 LW - PAC triphasée chauffage seul

Désignation	EHP 13 LW-T	EHP 17 LW-T
Référence	8 738 203 054	8 738 203 055
Alimentation électrique	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz
Puissance PAC B0/W35 (kW)	12,8	16,8
Puissance PAC W10/W35 (kW)	17,2	22,6

Accessoires et options

Compatibilité	Désignation	Description	Référence	
Raccordement de la pompe à chaleur - OBLIGATOIRE				
EHP 6/7/9/11 LW-S/LW/M-S	Pochette de raccordement EHP 6/7/9/11 LW/LWM	Ensemble de raccords olive pour tube cuivre	7 716 900 764	
EHP 13/17 LW-T	Pochette de raccordement EHP 13/17 LW		7 716 900 765	
Réservoirs tampon ⁽¹⁾ - OBLIGATOIRE				
Gamme Compress 5000 et 6000 ⁽²⁾	BST 120 Ehp	Réservoirs tampon 120 litres	8 718 543 039	
	BST 200 Ehp	Réservoirs tampon 200 litres	8 718 543 047	
	BST 300 Ehp	Réservoirs tampon 300 litres	8 718 542 850	
Régulations – Gestion de l'installation				
Gamme Compress 5000 et 6000	Sonde d'ambiance réglable avec LCD	Ajustement de la température de confort dans la pièce principale (modulation de la température de départ du circuit de chauffage) Raccordement CAN-BUS (4 fils)	8 718 586 846	
	Câble pour BUS CAN - 15 m	Câble de communication 4 fils (pour la sonde d'ambiance avec LCD et multi module)	7 748 000 040	
Production d'ECS ⁽¹⁾ - Versions Chauffage seul uniquement				
Gamme Compress 5000 et 6000	OBLIGATOIRE - Sonde de départ chauffage / Sonde ECS	Sonde ECS	8 738 202 915	
EHP 6/7 LW-S	HR300	Ballon ECS monovalent émaillé de 300 litres	7 748 000 724	
EHP 6/7/9 LW-S	WH 290 LP1 B	Ballon ECS monovalent thermovitrifié de 277 litres	8 735 100 641	
EHP 7/9/11 LW-S	WH 370 LP1 B	Ballon ECS monovalent thermovitrifié de 352 litres	8 735 100 642	
EHP 9/11/13/17 LW-S/LW-T	WH 450 LP1 B	Ballon ECS monovalent thermovitrifié de 433 litres	8 735 100 644	
Hydraulique de l'installation - Circuits de chauffage complémentaires				
Gamme Compress 5000 et 6000	Multi module (à partir du 3 ^{ème} circuit)	Module électronique de gestion d'un 3 ^{ème} ou 4 ^{ème} circuit de chauffage Fixation murale - Alimentation 230 V (les sondes de départ et les câbles pou BUS CAN non fournis)	8 738 201 947	
	Sonde de départ chauffage / Sonde ECS (à partir du 2 ^{ème} circuit)	Sonde de départ chauffage pour circuits complémentaires	8 738 202 915	
	Câble pour BUS CAN Lg : 15 m	Câble de communication 4 fils (pour la sonde d'ambiance avec LCD et multi module)	7 748 000 040	
	HS25/6	Module hydraulique avec circulateur DN25 par circuit de chauffage direct supplémentaire. A utiliser avec le MM100	7 736 601 144	
	HSM25/6	Module hydraulique avec circulateur et vanne de mélange motorisée DN25 par un circuit de chauffage mélange supplémentaire. A utiliser avec le MM100	7 736 601 148	
Fonctionnement sur eau glycolée - Collecteurs pour sondes verticales				
Gamme Compress 5000 et 6000	Collecteur pour une sonde verticale	Ensemble de collecteurs départ / retour avec vannes d'arrêt et purgeur automatique	7 716 900 772	
	Collecteur pour deux sondes verticales		7 716 900 773	
	Collecteur pour trois sondes verticales		7 716 900 774	
Fonctionnement sur eau glycolée - Antigel				
Gamme Compress 5000 et 6000	Antigel LR -25 °C / Bidon de 20 litres	Fluide prêt à l'emploi à base de monoéthylène glycol pour protection contre le gel	7 716 900 775	
	Antigel LR -25 °C / Fût de 200 litres		7 716 900 776	
Fonctionnement sur eau de nappe				
EHP 6/7 LW-S/LW/M-S	PWU 9	Echangeur à plaques inox comprenant isolation et fixation murale pour fonctionnement des PAC sur nappe phréatique	7 719 002 796	
EHP 9/11 LW-S/LW/M-S	PWU 14		7 719 002 797	
EHP 13/17 LW-T	PWU 25		7 719 002 798	
Rafraîchissement				
Gamme Compress 5000 et 6000	Station passive de refroidissement	Permet de faire du rafraîchissement en été	8 738 207 601	