




Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer



UTILISATION

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoir à encastrer
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir pour diffuseur
- Pour les kits d'installation pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva

CARACTÉRISTIQUES

- Suspendu
- Sans bride
- Maintenance et nettoyage aisés
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique

- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Petit volume de chasse, plage de réglage	0.5 l
Matériau	Céramique sanitaire

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage

- Clapet antiretour
- Coude de raccordement 90° R 1/2"

ACCESSOIRES

- Plaque de fermeture Geberit en acier inoxydable, pour commande d'urinoir
- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs
- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche

INFOS

- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.080.00.1	blanc	34	70	37	Encastrée	Encastrée	Non