

DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION




ÉQUIPEMENTS - RÉGULATIONS

LE TABLEAU DE COMMANDE E-PILOT

E-PILOT

EASYLIFE



NOUVEAU

e-pilot_Q0001

Le tableau de commande E-Pilot équipe les chaudières Essencio et les pompes à chaleur Alezio S, Alezio S Compact, Alezio S V200 et Strateo y compris les versions hybrides et permet la gestion (avec programmation) d'un circuit direct, d'un circuit sur vanne 3 voies et la production ECS.

E-Pilot est équipé d'un écran rétroéclairé en texte clair avec un accès rapide aux consignes de températures.

- Pour Essencio: la commande d'1 ou 2 circuits avec vanne mélangeuse est possible par la mise en place d'1 ou 2 " platine + sonde pour vanne " (option). La mise en route ou l'arrêt du brûleur en fonction de la température extérieure est activée par raccordement d'une sonde extérieure.

- Pour Strateo: le pilotage d'un circuit avec vanne mélangeuse est intégré d'usine. La mise en route ou l'arrêt du compresseur ainsi que le passage du mode chaud au mode rafraîchissement est activé grâce au raccordement de la sonde extérieure livrée d'usine. La température, la pression et l'état de fonctionnement de l'appareil sont clairement affichés. Pour chaque circuit une page d'écran est dédiée: mode de fonctionnement, température clairement indiqués.
- Pour le suivi de l'installation, possibilité de lire l'historique des défauts ainsi que les compteurs horaires de fonctionnement.

LES OPTIONS DU TABLEAU DE COMMANDE E-PILOT



MY440

EF_Q0027

EH862

PAC_Q9116



8518Q022



8575Q034

COLIS RÉF.

Platine + sonde pour 1 vanne mélangeuse (long. 2,5 m) pour Essencio	MY440	7628142
Kit régulation 2 circuits pour Alezio S et Alezio S Compact	EH783	7683828
Kit régulation 2 circuits pour Alezio S V 200 et Alezio O Hybrid	EH862	7689751
Kit régulation 2 circuits pour Strateo	EH916	7726492

Permettent de commander une vanne mélangeuse à moteur électromécanique ou électrothermique. La carte s'implante dans le tableau IniControl 2 et se raccorde par connecteurs embrochables.

Sonde ecs (long. 5 m)

Elle permet la régulation avec priorité de la température et la programmation de la production d'eau chaude sanitaire par un préparateur à accumulation.

AD212 100000030

Sonde extérieure (pour Essencio EcoNox)

Permet la gestion des circuits par mesure de la température extérieure.

FM46 85757741